

Extra camera Dome voor Security Kit PRO FullHD 1080P TX-50 en TX-51 Bewakingscamera voor binnen en buiten gebruik



- Videoresolutie: 1980 × 1225 @ 30 fps (PAL)
- High-performance CMOS beeldsensor met 2,4 Megapixels
- Ondersteuning HDCVI HD video-uitgang
- Transmissie-afstand tot 300m via 75-3 coax-kabel zonder gegevensverlies
- Real-time verzending op hoge snelheid en grote afstand
- Automatische ICR-schakelaar voor surveillance bij zowel daglicht als 's nachts
- Automatisch: belichting, witbalans, elektronische sluiters, opwaardeerfunctie
- Herstel heldere en contrastrijke video
- Ondersteunt IR functie met IR-LED-bereik max. 15m
- Beschermingsklasse IP66 (stof- en spatwaterdicht) & IK10 (schokbestendig)



Technische specificaties:

- Video framerate: 25/30/50/60 fps @ 720P & 25/30 fps @ 1080
- Min Lichtsterkte: 0,05 Lux @ F1.2 (AGC AAN), 0 Lux met IR ingeschakeld
- Elektronische sluiters: 1/3 sek. ~ 1/100000 sek. (PAL)
- 1-kanaal BNC HDCVI high definition video-uitgang & video-uitgang CVBS standaardresolutie
- BLC (terug lichtcontrole): automatisch
- Ruizonderdrukking 2D/3D
- Kleur o Zwart/Wit: selecteerbaar
- Horizontale beeldhoek: 105.5° ~ 32.9°
- Brandpuntsafstand: 2,7 ~ 12,0mm / automatische zoom
- Vast diafragma voor helderheid
- IR-Licht alleen is actief voor video-opnamen in de nachtmodus
- Voeding: DC 12V ± 10%
- Stroomverbruik: 8,6W max. (Ingang 12V/0.72A) IR max. 15m
- Gebruikstemperatuur: - 30°C ~ 60°C
- Installatie binnen en buiten: muurmontage / plafondmontage
- Gewicht / Afmetingen: 450 g / Ø 12,2 × (H) 8,9 cm

Inhoud verpakking:

- Dome camera voor Security Kit PRO FullHD 1080P TX-50 en TX-51
- 1x BNC 18,3m videokabel
- 3x schroeven en 3x pluggen
- Gebruikersaanwijzing

EAN-code:

4260358121345

Artikelnummer 4567