

Další kamera Dome pro Security Kit PRO FullHD 1080P TX-50 a TX-51 Surveillance kamera pro vnitřní i venkovní použití



- Rozlišení videa: 1980 × 1225 @ 30 fps (PAL)
- Velmi výkonný obrazový snímač CMOS s 2,4 Megapixelů
- Podpora HDCVI HD videa
- Vzdálenost přenosu až 300m přes 75-3 koaxiálním kabelu pro přenos bez ztráty dat
- Vysokorychlostní přenos v reálném čase na dlouhou vzdálenost
- Automatický ICR spínač pro provádění dozoru za denního světla i v noci
- Automaticky: expozici, vyvážení bílé, elektronickou uzávěrku, regulace zesílení
- Poskytuje čistý a jasný obraz
- Podpora IR funkce s IR LED vzdálenost max. 15m
- Třída ochrany IP66 (prach a chráněné vody) & IK10 (nárázuvzdorný)



Technické údaje:

- Tarifa de marco video: 25/30/50/60 fps @ 720P & 25/30 fps @ 1080p
- Min. osvětlení: 0,05 Lux @ F1.2 (AGC zapnuto), 0 Lux s IR zapnuté
- Elektronická uzávěrka: 1/3 sek. ~ 1/100000 sek. (PAL)
- 1-kanálový video výstup BNC HDCVI s velkým rozlišením & video výstup CVBS standardní definition rozlišení
- BLC (podsvícení ovládání): automatický
- Redukce šumu 2D/3D
- Brava nebo Černá/Bílá: volitelné
- Horizontální úhel pohledu: 105.5° ~ 32.9°
- Ohnisková vzdálenost: 2,7 ~ 12,0mm / automatický zoom
- Pevná clony pro jas
- IR světlo je aktivní jen pro video nahrávky v nočním režimu
- Napájení: DC 12V ± 10%
- Spotřeba energie: 8,6W max. (Vstup 12V/0.72A) IR max. 15m
- Temperatura de trabajo: - 30°C ~ 60°C
- Instalace vnitřní a venkovní: montáž na stěnu / montáž na strop
- Hmotnost / Rozměry: 450 g / Φ 12,2 × (V) 8,9 cm

Obsah balení:

- Dome kamery pro Security Kit PRO FullHD 1080P TX-50 a TX-51
- 1x BNC 18,3m video kabel
- 3x šrouby a 3x hmoždinky
- Návod k obsluze

EAN kód:

4260358121345

Číslo položky 4567