

## Midi Security Kit PRO FullHD 1080P TX-51

Sorveglianza set con ricevitore e due telecamere per uso interno ed esterno



### Particolarità RICEVITORE "MIDI":

- Video in tempo reale
- Funzione di immagazzinamento
- Funzione di riserva
- Funzione registrazione playback
- Funzionamento di rete
- Funzione di attivazione dell'allarme
- Controllo PTZ

### Specifiche tecniche RICEVITORE "MIDI":

- Supporta HDCVI/IP telecamere ingresso video
- Compressione Video H.264 dual-stream
- Tutti canale di registrazione 1080P in tempo reale
- Video supporta l'uscita VGA/HDMI allo stesso tempo
- 4-canali di riproduzione sincrona in tempo reale, interfaccia GRID, ricerca intelligente
- Supporta telecamere di rete multi-brand di altri produttori
- ONVIF versione 2.3 di conformità
- 1 porta integrata SATA di supporto HDD fino a 4TB
- 2 porte integrate USB2.0 e superiori
- Monitoraggio di rete multiple: visualizzatore WEB, CMS (DSS/SMART PSS), Smart phone (Technaxx My Secure Pro)
- Peso / Dimensioni: 1,25 kg (senza hard drive) / (Lu) 27,0 x (La) 20,5 x (A) 4,1 cm

### Particolarità BULLET CAMERA:

- Sensore ad alto rendimento di immagine CMOS con 2,4 mega pixel
- Uscita video HDCVI HD
- Distanza della trasmissione fino a 300m di cavo coassiale 75-3 senza perdite di dati
- Alta velocità, trasmissione in tempo reale a lunga distanza
- Interruttore automatico ICR per realizzare la sorveglianza sia di giorno che di notte
- Automaticamente: esposizione di sostegno, equilibrio bianco, otturatore elettronico, funzione guadagno
- Ripristina video vivido e chiaro
- Funzione IR di supporto con IR LED distanza mas. 15m
- Classe di protezione IP66 (polvere e acqua protetta)

### Specifiche tecniche BULLET CAMERA:

- Risoluzione video: 1980 x 1225 @ 30 fps (PAL)
- Grado video frame: 25/30/50/60 fps @ 720P & 25/30 fps @ 1080p
- Min. illuminazione: 0.05 Lux @ F1.2 (AGC ON), 0 Lux con IR acceso
- Otturatore elettronico: 1/3 sec. ~ 1/100000 sec. (PAL)
- Uscita video ad alta definizione di 1-canale BNC HDCVI & uscita video CVBS standard definizione
- BLC (controllo della retroilluminazione): automaticamente
- Riduzione del rumore 2D/3D
- Colore o Noir/Bianco: selezionabile
- Angolo orizzontale di vista: 105.5° ~ 32.9°
- Distanza focale: 2,7 ~ 12,0mm / zoom automatico
- Apertura fissa per la luminosità
- Luce IR è attivo solo per le registrazioni video in modalità notte
- Temperatura di funzionamento: - 30°C ~ 60°C
- Accensione: CC 12V ± 10%
- Consumo di energia: 7,44W mas. (Entrata 12V/0.62A) IR mas. 15m
- Installazione interna ed esterno: montaggio a parete
- Peso / Dimensioni: 550 g / (Lu) 21,3 x (La) 8,0 x (A) 7,2 cm

### Particolarità DOME CAMERA:

- Sensore ad alto rendimento di immagine CMOS con 2,4 mega pixel
- Uscita video HDCVI HD
- Distanza della trasmissione fino a 300m di cavo coassiale 75-3 senza perdite di dati
- Alta velocità, trasmissione in tempo reale a lunga distanza
- Interruttore automatico ICR per realizzare la sorveglianza sia di giorno che di notte
- Automaticamente: esposizione di sostegno, equilibrio bianco, otturatore elettronico, funzione guadagno
- Ripristina video vivido e chiaro
- Funzione IR di supporto con IR LED distanza mas. 15m
- Grado di protezione IP66 (polvere e acqua protetta) & IK10 (antiurto)

### Specifiche tecniche DOME CAMERA:

- Risoluzione video: 1980 x 1225 @ 30 fps (PAL)
- Grado video frame: 25/30/50/60 fps @ 720P & 25/30 fps @ 1080p
- Min. illuminazione: 0.05 Lux @ F1.2 (AGC ON), 0 Lux con IR acceso
- Otturatore elettronico: 1/3 sec. ~ 1/100000 sec. (PAL)
- Uscita video ad alta definizione di 1-canale BNC HDCVI & uscita video CVBS standard definizione
- BLC (controllo della retroilluminazione): automaticamente
- Riduzione del rumore 2D/3D
- Colore o Noir/Bianco: selezionabile
- Angolo orizzontale di vista: 105.5° ~ 32.9°
- Distanza focale: 2,7 ~ 12,0mm / zoom automatico
- Apertura fissa per la luminosità
- Luce IR è attivo solo per le registrazioni video in modalità notte
- Temperatura di funzionamento: - 30°C ~ 60°C
- Accensione: CC 12V ± 10%
- Consumo di energia: 8,6W mas. (Entrata 12V/0.72A) IR mas. 15m
- Installazione interna ed esterno: montaggio a parete / montaggio a soffitto
- Peso / Dimensioni: 450 g / Φ 12,2 x (A) 8,9 cm



### Contenuto della confezione:

#### Ricevitore per Midi Security Kit PRO FullHD 1080P TX-51:

3x Adattatore di alimentazione, 2x BNC 18,3m cavo video, Mouse ottico, Cavo SATA, CD, Manuale dell'utente ricevitore

#### Bullet camera per Midi Security Kit PRO FullHD 1080P TX-51:

3x viti e 3x tasselli, Manuale dell'utente bullet camera

#### Dome camera per Midi Security Kit PRO FullHD 1080P TX-51:

3x viti e 3x tasselli, Manuale dell'utente dome camera

### Codice EAN:

4260358121321

Numero di articolo 4564