

Midi Security Kit PRO FullHD 1080P TX-51

Nadzór zestaw z odbiornikiem i dwie kamery do zastosowań kryty i na zewnątrz



Cechy ODBIORNIK "MIDI":

- Monitorowanie w czasie rzeczywistym
- Funkcja przechowywania
- Funkcja kopiowania
- Funkcja odtwarzania i nagrywania
- Obsługa w sieci
- Funkcja aktywacji alarmu
- Sterowanie PTZ

Specyfikacje techniczne ODBIORNIK "MIDI":

- Obsługuje wejście wideo HDCVI/IP kamery
- Kompresja wideo H.264 dual-stream
- Prędkość nagrywania tryb 1080P w czasie rzeczywistym
- Jednocześnie obsługuje wyjście wideo VGA/HDMI
- Synchroniczne odtwarzanie 4-kanalów w czasie rzeczywistym, GRID interfejs, inteligentny wyszukiwanie
- Obsługa kamery sieciowych wielu marek innych producentów
- ONVIF wersja 2.3 zgodności
- 1 wbudowany port SATA HDD aż do 4TB
- 2 wbudowane porty USB2.0 lub wyższe
- Stwardnienie monitorowania sieci: WEB viewer, CMS (DSS/SMART PSS), Smartphone (Technaxx My Secure Pro)
- Waga / Wymiary: 1,25 kg (bez dysku twardego) / (D) 27,0 x (S) 20,5 x (W) 4,1 cm

Cechy BULLET KAMERA:

- Wysokiej jakości czujnik obrazu CMOS 2,4 Mega pixels
- Obsługuje wyjście wideo HDCVI HD
- Zasięg transmisji do 300m przez kabla współosiowego 75-3 bez utraty danych
- Transmisja o wys. prędkości, duże odległości w czasie rzeczywistym
- Automatycznie przełącznik ICR celu monitorowania podczas dnia jak i w nocy
- Automatycznie: naświetlanie, balans bieli, migawkę elektroniczną, kontrola przystroju
- Przywraca czysty i jasny obraz wideo
- Obsługuje funkcję IR z IR LED odległość maks. 15m
- Klasa ochrony IP66 (kurz i wodę chronione)

Specyfikacje techniczne BULLET KAMERA:

- Rozdzielczość wideo: 1980 x 1225 @ 30 fps (PAL)
- Wideo klatek: 25/30/50/60 fps @ 720P & 25/30 fps @ 1080p
- Min. podświetlenie: 0.05 Lux @ F1.2 (AGC ON), 0 Lux włączonym IR
- Migawka elektroniczna: 1/3 sek. ~ 1/100000 sek. (PAL)
- 1-kanalowe wyjście wideo BNC HDCVI wysokiej jakości & wyjście wideo CVBS standardowa rozdzielczość
- BLC (kontrola podświetlenia): automatycznie
- Redukcja szumów 2D/3D
- Kolor lub Czarny/Biały: do wyboru
- Kąt widzenia w poziomie: 105.5° ~ 32.9°
- Dystans ogniskowy: 2,7 ~ 12,0mm / automatyczny zoom
- Stała jasności przysłony
- IR światła jest aktywna tylko do nagrání wideo w trybie nocnym
- Zasilanie: DC 12V ± 10%
- Pobór mocy: 7,44W maks. (Wejście 12V/0.62A) IR maks. 15m
- Temperatura robocza: - 30°C ~ 60°C
- Instalacja wewnątrz i na zewnątrz: montaż ścienny
- Waga / Wymiary: 550 g / (D) 21,3 x (S) 8,0 x (W) 7,2 cm

Cechy DOME KAMERA:

- Wysokiej jakości czujnik obrazu CMOS 2,4 Mega pixels
- Obsługuje wyjście wideo HDCVI HD
- Zasięg transmisji do 300m przez kabla współosiowego 75-3 bez utraty danych
- Transmisja o wys. prędkości, duże odległości w czasie rzeczywistym
- Automatycznie przełącznik ICR celu monitorowania podczas dnia jak i w nocy
- Automatycznie: naświetlanie, balans bieli, migawkę elektroniczną, kontrola przystroju
- Przywraca czysty i jasny obraz wideo
- Obsługuje funkcję IR z IR LED odległość maks. 15m
- Klasa ochrony IP66 (kurz i wodę chronione) & IK10 (odporność na uderzenia)

Specyfikacje techniczne DOME KAMERA:

- Rozdzielczość wideo: 1980 x 1225 @ 30 fps (PAL)
- Wideo klatek: 25/30/50/60 fps @ 720P & 25/30 fps @ 1080p
- Min. podświetlenie: 0.05 Lux @ F1.2 (AGC ON), 0 Lux włączonym IR
- Migawka elektroniczna: 1/3 sek. ~ 1/100000 sek. (PAL)
- 1-kanalowe wyjście wideo BNC HDCVI wysokiej jakości & wyjście wideo CVBS standardowa rozdzielczość
- BLC (kontrola podświetlenia): automatycznie
- Redukcja szumów 2D/3D
- Kolor lub Czarny/Biały: do wyboru
- Kąt widzenia w poziomie: 105.5° ~ 32.9°
- Dystans ogniskowy: 2,7 ~ 12,0mm / automatyczny zoom
- Stała jasności przysłony
- IR światła jest aktywna tylko do nagrání wideo w trybie nocnym
- Zasilanie: DC 12V ± 10%
- Pobór mocy: 8,6W maks. (Wejście 12V/0.72A) IR maks. 15m
- Temperatura robocza: - 30°C ~ 60°C
- Instalacja wewnątrz i na zewnątrz: montaż ścienny / montaż sufitowy
- Waga / Wymiary: 450 g / Ø 12,2 x (W) 8,9 cm



Zawartość pakietu:

Odbiornik dla Midi Security Kit PRO FullHD 1080P TX-51:

3x Zasilacz, 2x BNC 18,3m kabel wideo, Mysz optyczna, Kabel SATA, CD, Instrukcja obsługi odbiornik

Bullet kamera dla Midi Security Kit PRO FullHD 1080P TX-51:

3x śruby i 3x kołki, Instrukcja obsługi bullet kamera

Dome kamera dla Midi Security Kit PRO FullHD 1080P TX-51:

3x śruby i 3x kołki, Instrukcja obsługi dome kamera

Kod EAN:

4260358121321

Numer pozycji 4564