

Midi Security Kit PRO FullHD 1080P TX-51

Surveillance set s přijímačem a dva kamery pro vnitřní i venkovní použití



Vlastnosti PŘÍJÍMAČ "MIDI":

- Monitorování v reálném čase
- Funkce ukládání
- Funkce zálohování
- Funkce přehrávání záznamu
- Síťový provoz
- Funkce aktivace alarmu
- PTZ ovládání

Technické údaje PŘÍJÍMAČ "MIDI":

- Podporuje HDCVI/IP kamery video vstup
- Kompresa videa H.264 dual-stream
- Všechny nahrávání reálném kanál 1080P
- Systém podporuje souběžný výstup VGA/HDMI
- 4-kanalový přehrávání synchronní reálném, GRID rozhraní, inteligentní vyhledávání
- Podporuje multi-značkových síťových kamery od jiných výrobců
- ONVIF verze 2.3 shody
- 1 vestavěný SATA portu nosné HDD až do 4TB
- 2 vestavěné porty USB2.0 a vyšší
- Vícenásobné monitorovací: WEB prohlížeč, CMS (DSS/SMART PSS), Smartphone (Technaxx My Secure Pro)
- Hmotnost / Rozměry: 1,25 kg (bez pevný disk) / (D) 27,0 x (Š) 20,5 x (V) 4,1 cm

Vlastnosti BULLET KAMERY:

- Velmi výkonný obrazový snímač CMOS s 2,4 Megapixelů
- Podpora HDCVI HD videa
- Vzdálenost přenosu až 300m přes 75-3 koaxiálním kabelu pro přenos bez ztráty dat
- Vysokorychlostní přenos v reálném čase na dlouhou vzdálenost
- Automatický ICR spínač pro provádění dozoru za denního světla i v noci
- Automaticky: expozici, vyvážení bílé, elektronickou uzávěrku, regulace zesílení
- Poskytuje čistý a jasný obraz
- Podpora IR funkce s IR LED vzdálenost max. 15m
- Třída krytí IP66 (prach a chráněné vody)

Technické údaje BULLET KAMERY:

- Rozlišení videa: 1980 x 1225 @ 30 fps (PAL)
- Tarifa de marco video: 25/30/50/60 fps @ 720P & 25/30 fps @ 1080p
- Min. osvětlení: 0,05 Lux @ F1.2 (AGC zapnuto), 0 Lux s IR zapnuté
- Elektronická uzávěrka: 1/3 sek. ~ 1/100000 sek. (PAL)
- 1-kanalový video výstup BNC HDCVI s velkým rozlišením & video výstup CVBS standardní definition rozlišení
- BLC (podsvícení ovládání): automatický
- Redukce šumu 2D/3D
- Brava nebo Černá/Bílá: volitelné
- Horizontální úhel pohledu: 105.5° ~ 32.9°
- Ohnisková vzdálenost: 2,7 ~ 12,0mm / automatický zoom
- Pevná clony pro jas
- IR světlo je aktivní jen pro video nahrávky v nočním režimu
- Napájení: DC 12V ± 10%
- Spotřeba energie: 7,44W max. (Vstup 12V/0.62A) IR max. 15m
- Teplota de trabajo: - 30°C ~ 60°C
- Instalace vnitřní a venkovní: montáž na stěnu
- Hmotnost / Rozměry: 550 g / (D) 21,3 x (Š) 8,0 x (V) 7,2 cm

Vlastnosti DOME KAMERY:

- Velmi výkonný obrazový snímač CMOS s 2,4 Megapixelů
- Podpora HDCVI HD videa
- Vzdálenost přenosu až 300m přes 75-3 koaxiálním kabelu pro přenos bez ztráty dat
- Vysokorychlostní přenos v reálném čase na dlouhou vzdálenost
- Automatický ICR spínač pro provádění dozoru za denního světla i v noci
- Automaticky: expozici, vyvážení bílé, elektronickou uzávěrku, regulace zesílení
- Poskytuje čistý a jasný obraz
- Podpora IR funkce s IR LED vzdálenost max. 15m
- Třída ochrany IP66 (prach a chráněné vody) & IK10 (nárazuvzdorný)

Technické údaje DOME KAMERY:

- Rozlišení videa: 1980 x 1225 @ 30 fps (PAL)
- Tarifa de marco video: 25/30/50/60 fps @ 720P & 25/30 fps @ 1080p
- Min. osvětlení: 0,05 Lux @ F1.2 (AGC zapnuto), 0 Lux s IR zapnuté
- Elektronická uzávěrka: 1/3 sek. ~ 1/100000 sek. (PAL)
- 1-kanalový video výstup BNC HDCVI s velkým rozlišením & video výstup CVBS standardní definition rozlišení
- BLC (podsvícení ovládání): automatický
- Redukce šumu 2D/3D
- Brava nebo Černá/Bílá: volitelné
- Horizontální úhel pohledu: 105.5° ~ 32.9°
- Ohnisková vzdálenost: 2,7 ~ 12,0mm / automatický zoom
- Pevná clony pro jas
- IR světlo je aktivní jen pro video nahrávky v nočním režimu
- Napájení: DC 12V ± 10%
- Spotřeba energie: 8,6W max. (Vstup 12V/0.72A) IR max. 15m
- Teplota de trabajo: - 30°C ~ 60°C
- Instalace vnitřní a venkovní: montáž na stěnu / montáž na strop
- Hmotnost / Rozměry: 450 g / Ø 12,2 x (V) 8,9 cm



Obsah balení:

Přijímač pro Midi Security Kit PRO FullHD 1080P TX-51:
3x Napájecí, 2x BNC 18,3m video kabel, Optická myš, SATA kabel, CD, Návod k obsluze přijímač

Bullet kamery pro Midi Security Kit PRO FullHD 1080P TX-51:

3x šrouby a 3x hmoždinky, Návod k obsluze bullet camera

Dome kamery pro Midi Security Kit PRO FullHD 1080P TX-51:

3x šrouby a 3x hmoždinky, Návod k obsluze dome camera

EAN kód:

4260358121321

Číslo položky 4564