

Maxi Security Kit PRO FullHD 1080P TX-50

Vigilancia kit con el receptor y dos cámaras para uso en interiores y al aire libre



Descripción RECEPTOR "MAXI":

- Monitor en tiempo real
- Función de almacenamiento
- Función copia de seguridad
- Función de grabación y reproducción
- Funcionamiento en red
- Función de activación de alarma
- Control PTZ

Especificaciones técnicas

RECEPTOR "MAXI":

- Apoya HDCVI/IP cámaras de entrada de video
- Compresión de video H.264 de doble flujo
- Todos canales 1080P grabación en tiempo real
- Soporta salida de video VGA/HDMI al mismo tiempo
- 4-canales de reproducción síncrono en tiempo real, interfaz GRID, búsqueda inteligente
- Soporta cámaras de red multimarca de otros fabricantes
- ONVIF versión 2.3 conformidad
- 1 puerto integrado de SATA de apoyo HDD hasta 4TB
- 2 puertos integrados USB2.0 o superior
- Monitoreo de red múltiple: visor WEB, CMS (DSS/SMART PSS), Smartphone (Technaxx My Secure Pro)
- Peso / Dimensiones: 1,25 kg (sin disco duro) / (L) 32,5 x (An) 24,5 x (Al) 4,5 cm

Descripción BULLET CÁMARA:

- Sensor de imagen CMOS de altas prestaciones con 2,4 Mega píxeles
- Soporta salida de video HD HDCVI
- Distancia de transmisión de hasta 300m a través cable coaxial 75-3 sin pérdida de datos
- Transmisión en tiempo real a alta velocidad y larga distancia
- Interruptor ICR automático para vigilancia durante el día y durante la noche
- Automáticamente: exposición, balance de blancos, obturador electrónico, control de ganancia
- Restablece un video nítido y vivo
- Soporta función de IR con IR LED distancia max. 15m
- Clase de protección IP66 (polvo e agua protegida)

Especificaciones técnicas BULLET CÁMARA:

- Resolución de video: 1980 x 1225 @ 30 fps (PAL)
- Tarifa de marco video: 25/30/50/60 fps @ 720P & 25/30 fps @ 1080p
- Min. iluminación: 0.05 Lux @ F1.2 (AGC ON), 0 Lux con IR encendido
- Obturador electrónico: 1/3 seg. ~ 1/100000 seg. (PAL)
- Salida de video de alta definición BNC HDCVI 1-canal & salida de video CVBS definición estándar
- BLC (control de luz de fondo): automáticamente
- Reducción de ruido 2D/3D
- Color o Negro/Blanco: seleccionable
- Ángulo de visión horizontal: 105.5° ~ 32.9°
- Distancia focal: 2,7 ~ 12,0mm / zoom automático
- Apertura fija para el brillo
- Luz IR solamente está activo para las grabaciones de video en modo nocturno
- Alimentación: DC 12V ± 10%
- Consumo de potencia: 7,44W max. (Entrada 12V/0.62A) IR max.15m
- Temperatura de trabajo: - 30°C ~ 60°C
- Instalación en interiores et al aire libre: montaje en pared
- Peso / Dimensiones: 550 g / (Lu) 21,3 x (La) 8,0 x (A) 7,2 cm

Descripción DOME CÁMARA:

- Sensor de imagen CMOS de altas prestaciones con 2,4 Mega píxeles
- Soporta salida de video HD HDCVI
- Distancia de transmisión de hasta 300m a través cable coaxial 75-3 sin pérdida de datos
- Transmisión en tiempo real a alta velocidad y larga distancia
- Interruptor ICR automático para vigilancia durante el día y durante la noche
- Automáticamente: exposición, balance de blancos, obturador electrónico, control de ganancia
- Restablece un video nítido y vivo
- Soporta función de IR con IR LED distancia max. 15m
- Clase de protección IP66 (polvo e agua protegida) & IK10 (a prueba de golpes)

Especificaciones técnicas DOME CÁMARA:

- Resolución de video: 1980 x 1225 @ 30 fps (PAL)
- Tarifa de marco video: 25/30/50/60 fps @ 720P & 25/30 fps @ 1080p
- Min. iluminación: 0.05 Lux @ F1.2 (AGC ON), 0 Lux con IR encendido
- Obturador electrónico: 1/3 seg. ~ 1/100000 seg. (PAL)
- Salida de video de alta definición BNC HDCVI 1-canal & salida de video CVBS definición estándar
- BLC (control de luz de fondo): automáticamente
- Reducción de ruido 2D/3D
- Color o Negro/Blanco: seleccionable
- Ángulo de visión horizontal: 105.5° ~ 32.9°
- Distancia focal: 2,7 ~ 12,0mm / zoom automático
- Apertura fija para el brillo
- Luz IR solamente está activo para las grabaciones de video en modo nocturno
- Alimentación: DC 12V ± 10%
- Consumo de potencia: 8,6W max. (Entrada 12V/0.72A) IR max.15m
- Temperatura de trabajo: - 30°C ~ 60°C
- Instalación en interiores et al aire libre: montaje en pared / montaje en techo
- Peso / Dimensiones: 450 g / Ø 12,2 x (Al) 8,9 cm



Contenido del paquete:

Receptor para Maxi Security Kit PRO FullHD 1080P TX-50:

3x Adaptador de corriente 12V, 2x BNC 18,3m cable video, Ratón óptico, Mando a distancia, Cable SATA, CD, Manual de usuario receptor

Bullet cámara para Maxi Security Kit PRO FullHD 1080P TX-50:

3x tornillos y 3x clavijas, Manual de usuario bullet cámara

Dome cámara para Maxi Security Kit PRO FullHD 1080P TX-50:

3x tornillos y 3x clavijas, Manual de usuario dome cámara

Código EAN:

4260358121307

Número de artículo 4565