

## Caméra additionnelle Dome pour Security Kit PRO FullHD 1080P TX-50 et TX-51 Surveillance camera for indoor and outdoor use



- Résolution vidéo: 1980 × 1225 @ 30 fps (PAL)
- Capteur d'image CMOS de haute performance avec 2,4 méga pixels
- Prise en charge de la sortie vidéo HDCVI HD
- Distance de transmission jusqu'à 300m par câble coaxial 75-3 sans perte de données
- Haute vitesse, transmission longue distance en temps réel
- Interrupteur ICR automatique pour effectuer la surveillance à la fois le jour et la nuit
- Automatiquement: exposition, équilibre des blancs, obturateur électronique, fonction de gain
- Restaure des vidéos claires et nettes
- Prise en charge de la fonction IR avec IR LED distance max. 15m
- Classe de protection IP66 (poussière et l'eau protégée) & IK10 (antichoc)



### Caractéristiques techniques:

- Taux de trame vidéo: 25/30/50/60 fps @ 720P & 25/30 fps @ 1080p
- Min. luminosité: 0.05 Lux @ F1.2 (AGC ON), 0 Lux avec IR allumé
- Obturateur électronique: 1/3 sec. ~ 1/100000 sec. (PAL)
- Sortie vidéo haute définition 1-canal BNC HDCVI & sortie vidéo CVBS standard définition
- BLC (contrôle rétroéclairage): automatiquement
- Réduction du bruit 2D/3D
- Couleur ou Noir/Blanc: sélectionnable
- Lumière IR uniquement est actif pour les enregistrements vidéo en mode de nuit
- Angle de vue horizontal: 105.5° ~ 32.9°
- Distance focale: 2.7 ~ 12.0mm / zoom automatique
- Ouverture fixe pour la luminosité
- Température opérationnelle: - 30°C ~ 60°C
- Alimentation: CC 12V ± 10%
- Consommation d'alimentation: 8,6W max. (Entrée 12V/0.72A) IR 15m max.
- Installation intérieure et extérieure: montage mural / montage ou plafond
- Poids / Dimensions: 450 g / Ø 12,2 × (H) 8,9 cm

### Contenu de la livraison:

- Dome caméra pour Security Kit PRO FullHD 1080P TX-50 et TX-51
- 1x BNC 18,3m câble vidéo
- 3x vis et 3x chevilles
- Manuel d'utilisation

### Code EAN:

4260358121345

Numéro d'article 4567