

Dodatkowe kamery Dome do Security Kit PRO FullHD 1080P TX-50 i TX-51 Nadzór kamer do zastosowań kryty i na zewnątrz



- Rozdzielczość wideo: 1980 × 1225 @ 30 fps (PAL)
- Wysokiej jakości czujnik obrazu CMOS 2,4 Mega pixels
- Obsługuje wyjście wideo HDCVI HD
- Zasięg transmisji do 300m przez kable współosiowego 75-3 bez utraty danych
- Transmisja o wys. prędkości, duże odległości w czasie rzeczywistym
- Automatycznie przełącznik ICR celu monitorowania podczas dnia jak i w nocy
- Automatycznie: naświetlanie, balans bieli, migawkę elektroniczną, kontrola przyrostu
- Przywraca czysty i jasny obraz wideo
- Obsługuje funkcję IR z IR LED odległość maks. 15m
- Klasa ochrony IP66 (kurz i wodę chronione) & IK10 (odporność na uderzenia)



Specyfikacje techniczne:

- Wideo klatek: 25/30/50/60 fps @ 720P & 25/30 fps @ 1080p
- Min. podświetlenie: 0.05 Lux @ F1.2 (AGC ON), 0 Lux włączonym IR
- Migawka elektroniczna: 1/3 sek. ~ 1/100000 sek. (PAL)
- 1-kanalowe wyjście wideo BNC HDCVI wysokiej jakości & wyjście wideo CVBS standardowa rozdzielczość
- BLC (kontrola podświetlenia): automatycznie
- Redukcja szumów 2D/3D
- Kolor lub Czarny/Biały: do wyboru
- Kąt widzenia w poziomie: 105.5° ~ 32.9°
- Dystans ogniskowy: 2,7 ~ 12,0mm / automatyczny zoom
- Stała jasności przysłony
- IR światła jest aktywna tylko do nagrań wideo w trybie nocnym
- Zasilanie: DC 12V ± 10%
- Pobór mocy: 8,6W maks. (Wejście 12V/0.72A) IR maks. 15m
- Temperatura robocza: - 30°C ~ 60°C
- Instalacja wewnątrz i na zewnątrz: montaż ścienny / montaż sufitowy
- Waga / Wymiary: 450 g / Φ 12,2 × (W) 8,9 cm

Zawartość pakietu:

- Dome kamera do Security Kit PRO FullHD 1080P TX-50 i TX-51
- 1x BNC 18,3m kabel wideo
- 3x śruby i 3x kołki
- Instrukcja obsługi

Kod EAN:

4260358121345

Numer pozycji 4567