

Midi Security Kit PRO FullHD 1080P TX-51

Surveillance set avec le récepteur et deux caméras pour utilisation intérieure et extérieure



Particularités RÉCEPTEUR

"MIDI":

- Surveillance en temps réel
- Fonction de stockage
- Fonction de sauvegarde
- Fonction Enregistrement Lecture
- Opération du réseau
- Fonction d'activation d'alarme
- Commande PTZ

Caractéristiques techniques RÉCEPTEUR "MIDI":

- Prise en charge HDCVI/IP caméras entrée vidéo
- Compression vidéo H.264 double flux
- Tous les canaux 1080P enregistrement en temps réel
- Prise en charge simultanée de la sortie vidéo VGA/HDMI
- 4-canaux synchrone lecture en temps réel, interface GRID, recherche intelligente
- Prise en charge multi-marques de caméras de réseau d'autres fabricants
- ONVIF version 2.3 conformité
- 1 SATA port intégré supportant HDD jusqu'à 4TO
- 2 ports intégré USB2.0 et plus
- La surveillance du réseau multiple: WEB viewer, CMS (DSS/SMART PSS), Smart phone (Technaxx My Secure Pro)
- Poids / Dimensions: 1,25 kg (sans disque dur) / (Lo) 27,0 x (La) 20,5 x (H) 4,1 cm

Particularités BULLET CAMÉRA:

- Capteur d'image CMOS de haute performance avec 2,4 méga pixels
- Prise en charge de la sortie vidéo HDCVI HD
- Distance de transmission jusqu'à 300m par câble coaxial 75-3 sans perte de données
- Haute vitesse, transmission longue distance en temps réel
- Interrupteur ICR automatique pour effectuer la surveillance à la fois le jour et la nuit
- Automatiquement: exposition, équilibre des blancs, obturateur électronique, fonction de gain
- Restaure des vidéos claires et nettes
- Prise en charge de la fonction IR avec IR LED distance max. 15m
- Classe de protection IP66 (poussière et l'eau protégée)

Caractéristiques techniques BULLET CAMÉRA:

- Résolution vidéo: 1980 x 1225 @ 30 fps (PAL)
- Taux de trame vidéo: 25/30/50/60 fps @ 720P & 25/30 fps @ 1080p
- Min. luminosité: 0.05 Lux @ F1.2 (AGC ON), 0 Lux avec IR allumé
- Obturateur électronique: 1/3 sec. ~ 1/100000 sec. (PAL)
- Sortie vidéo haute définition 1-canal BNC HDCVI & sortie vidéo CVBS standard définition
- BLC (contrôle rétroéclairage): automatiquement
- Réduction du bruit 2D/3D
- Couleur ou Noir/Blanc: sélectionnable
- Lumière IR uniquement est actif pour les enregistrements vidéo en mode de nuit
- Angle de vue horizontal: 105.5° ~ 32.9°
- Distance focale: 2.7 ~ 12.0mm / zoom automatique
- Ouverture fixe pour la luminosité
- Température opérationnelle: - 30°C ~ 60°C
- Alimentation: CC 12V ± 10%
- Consommation d'alimentation: 7,44W max. (Entrée 12V/0.62A) IR 15m max.
- Installation intérieure et extérieure: montage mural
- Poids / Dimensions: 550 g / (Lo) 21,3 x (La) 8,0 x (H) 7,2 cm

Particularités DOME CAMÉRA:

- Capteur d'image CMOS de haute performance avec 2,4 méga pixels
- Prise en charge de la sortie vidéo HDCVI HD
- Distance de transmission jusqu'à 300m par câble coaxial 75-3 sans perte de données
- Haute vitesse, transmission longue distance en temps réel
- Interrupteur ICR automatique pour effectuer la surveillance à la fois le jour et la nuit
- Automatiquement: exposition, équilibre des blancs, obturateur électronique, fonction de gain
- Restaure des vidéos claires et nettes
- Prise en charge de la fonction IR avec IR LED distance max. 15m
- Classe de protection IP66 (poussière et l'eau protégée) & IK10 (antichoc)

Caractéristiques techniques DOME CAMÉRA:

- Résolution vidéo: 1980 x 1225 @ 30 fps (PAL)
- Taux de trame vidéo: 25/30/50/60 fps @ 720P & 25/30 fps @ 1080p
- Min. luminosité: 0.05 Lux @ F1.2 (AGC ON), 0 Lux avec IR allumé
- Obturateur électronique: 1/3 sec. ~ 1/100000 sec. (PAL)
- Sortie vidéo haute définition 1-canal BNC HDCVI & sortie vidéo CVBS standard définition
- BLC (contrôle rétroéclairage): automatiquement
- Réduction du bruit 2D/3D
- Couleur ou Noir/Blanc: sélectionnable
- Lumière IR uniquement est actif pour les enregistrements vidéo en mode de nuit
- Angle de vue horizontal: 105.5° ~ 32.9°
- Distance focale: 2.7 ~ 12.0mm / zoom automatique
- Ouverture fixe pour la luminosité
- Température opérationnelle: - 30°C ~ 60°C
- Alimentation: CC 12V ± 10%
- Consommation d'alimentation: 8,6W max. (Entrée 12V/0.72A) IR 15m max.
- Installation intérieure et extérieure: montage mural / montage ou plafond
- Poids / Dimensions: 450 g / Ø 12,2 x (H) 8,9 cm



Contenu de la livraison:

Récepteur pour Midi Security Kit PRO FullHD 1080P TX-51:

3x Adaptateur d'alimentation, 2x BNC 18,3m câble vidéo, Souris optique, Câble SATA, CD, Manuel d'utilisation récepteur

Bullet Caméra pour Midi Security Kit PRO FullHD 1080P TX-51:

3x vis et 3x chevilles, Manuel d'utilisation caméra bullet

Dôme Caméra pour Midi Security Kit PRO FullHD 1080P TX-51:

3x vis et 3x chevilles, Manuel d'utilisation caméra dôme

Code EAN:

4260358121321

Numéro d'article 4564