

IP-Cam HD I.OMP outdoor TX-61

IP-Kamerový pro venkovní použití s 30m noční vidění



- 1.0MP HD rozlišení videa 720P s 25fps
- IČ noční vidění ~30m s 2x IR LED
- Standardní komprese videa H.264
- Síťové připojení RJ-45 s 10/100 Mbit/s
- IP66 třída ochrany (proti vodním paprskem & prachu)
- Rychlé připojení naskenováním QR kódu
- Zdarma APP "My Technaxx IP Cam"
- Vestavěný DDNS provozu po celém světě přístup ke IP-kameře
- Podporované protokoly: IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPnP, RTSP, ONVIF
- Detekce pohybu s variabilním rozsahem detekce & automaticky spustí nahrávání
- Ideální pro monitorování venkovní prostory & vzdálený



Technické údaje:

- Video: H.264 dual stream, 720P (1280x720, 30fps), VGA (640x480, 25fps) & (640x360), QVGA (320x240) & (320x180)
- Snímač obrazu: HD barevný CMOS, 1.0MP, 0 Lux s 2x lampy IR
- Objektiv skleněný: f 4mm / F=2.6, Zorný úhel horizontální 70°/diagonální 75°
- Síť: Ethernet & WiFi IEEE 802.11 b/g/n, Frekvence 2.412–2.484
- Externí anténa WLAN
- Napájení & spotřeba: DC 12V/1.0A & 4.2W maximum
- Provozní teplota: -20°C až do 60°C
- Podporuje EZlink, snadné připojení k síti WiFi (bezdrátové připojení je v souladu s IEEE 802.11b/g/n WiFi až do 150Mbps)
- Dálkově ovládané přes WLAN & Internet pomocí standardního prohlížeče Internet Explorer/Firefox/Google/Safari atd.
- Podporuje šifrování WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
- Automatický alarm Email přenos obrazu na FTP server
- Bezplatná aplikace pro iOS & Android zařízení ("My Technaxx IP Cam" APP)
- Podporuje pořizování snímků & harmonogram nahrávání & IR-Cut a automatický vypínač
- Hmotnost / Rozměry: 550g / (D) 19,9 x (Š) 11,8 x (V) 9,6cm

Požadavky na systém:

- OS: Win XP, Win 7, Win 8.1, Win 10, Mac OS
- Microsoft IE8 a vyšší nebo kompatibilní prohlížeč, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari

Obsah balení:

- IP-Kamerový HD 1.0MP venkovní TX-61
- Napájecí adaptér DC 12V/1.0A
- Ethernetový kabel
- WLAN anténa
- Držák a šrouby
- CD
- Návod k obsluze

EAN kód:

4260358121413

Číslo položky 4581