

## IP-Bezpieczeństwo kamera HD TX-24

### IP-kamera nadzorująca dla pomieszczeniach i na zewnątrz



- Rozdzielczość wideo: 1280 x 720 pixel 720P HD z 25fps
- Czujnik genialny 1/4" CMOS kolor
- 4x zoom cyfrowy
- Obsługuje funkcję P2P, łatwość podłączenia przez internetem
- Funkcja Push, automatyczne powiadomianie poprzez APP
- Bezpośrednie podłączenie do Smartphone przez QR-code APP
- Skanowania QR-code z etykietą tworzy natychmiastowe połączenia kamery
- 36 IR LEDs i noc IR do 20m wizja
- Obsługuje karty pamięci MicroSD do 32GB
- Format kompresji wideo: H.264 720P Multi Stream
- Klasa ochrony IP65 (kurz i wodę chronione)

#### Techniczne specyfikacje:

- Minimalne oświetlenie 0,5 LUX
- Wykrycie ruchu i przechwytywanie
- Wideo (regulacja): jasność, kontrast, ostrość, nasycenie
- Interfejs internet: 10Base-T / 100Base-TX
- Strumień wideo: 16Kbps ~ 4Mbps
- Protokół: TCP / IP
- Sieć bezprzewodowa: obsługuje bezprzewodowy protokół 802.11.b/g/n
- Zasilanie z zewnętrzny adapter zasilanie DC 12V/1A
- Zużycie mocy 4W
- Temperatura robocza: -5°C do +55°C
- Waga / Wymiary: 725g (z kablem) / (D) 26 x (Ś) 7 x (W) 16cm

#### Wymagania Windows:

WIN 7, WIN 8, WIN 10, Windows XP

#### Wymogi sprzętowe:

- 1GB RAM i 2 Core CPU dla jednej kamery sam
- 2GB RAM oraz i3 lub aktualny procesor dla 4 kamery jednocześnie
- Bez względu na liczbę kamer, jaką chcemy podłączyć, to oprogramowanie nie ma wymagań dotyczących GPU (Graphic Processing Unit)

#### Zawartość pakietu:

- IP-bezpieczeństwo kamera dla pomieszczeniach i na zewnątrz HD TX-24
- Adapter zasilanie DC 12V/1A
- Kabel sieciowy
- Antenę i czerwona nakrętka na antenę
- Wspornik i śrubami
- Instalacyjna płyta CD i wszystkie języki
- Instrukcje użytkownika (wersja angielska i niemiecka)



Numer pozycji 4319