

## Dveřní a okenní kontakt TX-86 Příslušenství pro WiFi Smart bezpečnostní systém startér kit TX-84



Sensor-Alarmauslösung ab ~2,5cm Öffnung /  
Sensor Alarm Triggering at ~2.5cm Distance



Große Übertragungreichweite zu Sensoren /  
Wide Transmission Range to Detectors



Push-Nachricht bei Sabotage /  
Push Message at Vandalism



Push-Nachricht bei niedrigem Batteriestand /  
Push Message at low Battery Level



Zwei-Wege Kommunikation zwischen Basisstation & Kontakt /  
Two Way Communication between Basis Station & Contact

- Alarma sensor z ~2,5cm otevření
- Integrovaný sabotážní poplach (kryt a stěnu)
- Obousměrná komunikace mezi kontakt & základní stanicí
- Přenosová vzdálenost ~200m v otevřeném prostoru
- Push zprávy na vybitá baterie
- Životnost baterie ~2,5–3 roky

### Technické údaje:

- Přenosová frekvence 868MHz
- Vysílací výkon 10dBm
- Distanz detector to magnet: 1mm – 25mm
- Příznak poplachu: červená LED
- Napájení: 1x CR123A baterie 3V
- 128-Bitový Šifrovací Algoritmus AES
- Pracovní podmínky: -10°C ~ +50°C / < 95% RH
- Instalace: připevněno šroubem nebo pryží (pouze v interiéru)
- Hmotnost / Rozměry Detektor:  
33g (bez baterie) / (D) 8,3 x (Š) 3,8 x (V) 2,0cm
- Hmotnost / Rozměry Magnet:  
34g / (D) 8,3 x (Š) 2,5 x (V) 2,0cm

### Obsah balení TX-86:

- Dveřní a okenní kontakt TX-86
- 4x vrut & 4x hmoždinka & 1x lipící páska
- 1x baterie CR123A

Číslo položky 4691

