

WiFi Smart sistema de alarma kit de inicio TX-84

Estación de base con sensor de detección PIR, contacto de puerta/ventana & mando a distancia



32

Verbindung von max. 32 Sensoren / Connection of max. 32 Detectors

200m

Übertragungsbereich von Sensoren zur Basisstation / Transmission Range from Detectors to Basis Station

868 MHz

Zwei-Wege Kommunikation zwischen Basisstation & Sensoren / Two Way Communication between Basis Station & Detectors

Push-Nachricht via APP bei Ereignissen & Bewegungserkennung / Push Message via APP at Events & Motion Detection

SOS

SOS-Knopf für Notruf-Push-Nachricht / SOS Button for Emergency Push Message

RF

Ein-/Ausschalten über Fernbedienung oder APP / On/Off via Remote Control or APP

My Secure Pro

Installation & Konfiguration über My Secure Pro APP / Installation & Settings via My Secure Pro APP

25m

WiFi-Übertragungsbereich vom Router zur Basisstation / WiFi transmission from Router to Basis Station

12m PIR

PIR-Bewegungserkennung / PIR Motion Detection

2.4 GHz

Funkübertragung mit 2.4GHz / Wireless Transmission with 2.4GHz

- Expansible modularmente, conexión a un máx. de 32 detectores
- Conecte hasta 6 mandos a distancia
- Mensaje Push cuando una alarma & SOS
- Comunicación bidireccional entre detector & estación base
- Distancia de transmisión de los detectores a la estación base ~200m en espacio abierto
- Volumen de alarma adaptable (silencio, bajo, alto)
- Instalación y configuración fácil a través Smartphone con My Secure Pro APP (iOS y Android)
- Encender & apagar con mando a distancia o APP
- Alimentación 5V/2A por adaptador USB

Especificaciones técnicas estación base TX-84:

- Integrado: Micro-controlador & Linux SO
- Algoritmo de encriptación AES de 128-Bit
- Conexiones inalámbricas: hasta 32 detectores (868MHz); hasta 6 mandos a distancia/distancia de transmisión ~10m (espacios abiertos)
- Salida de Audio: altavoz incorporado (sólo alarma)
- WiFi protocolo: IEEE 802.11b/g/n, distancia ~25m
- Alimentación (Micro USB): CC 5V/2A, máx. 10W
- Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ +50°C
- Instalación: montaje en pared (sólo en interiores)
- Peso / Dimensiones: 96g / (L) 9,4x (An) 11,4 x (Al) 1,8cm

Contenido del paquete TX-84:

- WiFi estación base con 1x adaptador de alimentación USB, 1x cable Micro USB, 3x tornillos, 3x tacos, 1x cinta adhesiva
- Sensor de detección PIR con 1x soporte (en el dispositivo), 4x tornillos, 4x tacos, 1x batería CR123A
- Contacto de puerta y ventana con 4x tornillos, 4x tacos, 1x batería CR123A, 2x cinta adhesiva
- Mando a distancia con 1x batería CR2032 3V (instalada en el dispositivo)
- CD
- Manual de usuario

Número de artículo 4689



WiFi Smart sistema de alarma kit de inicio TX-84

Estación de base con sensor de detección PIR, contacto de puerta/ventana & mando a distancia



Descripción & especificaciones técnicas sensor de detección PIR TX-85:

- Alarma cuando se detecta movimiento con ~12m alcance de detección
- Antivandalismo integrado (carcasa & pared)
- Comunicación bidireccional entre PIR & estación base
- Frecuencia de transmisión/distancia: 868MHz/~200m en espacio abierto
- Método de detección: infrarrojos pasivo (iluminación de 6500 LUX antivisible)
- Dos niveles de sensibilidad ajustables
- Ángulo de visión 90° horizontal y 70° vertical
- Mensaje Push cuando nivel de batería está bajo
- Duración de la batería ~2,5-3 años
- Instalación en pared/esquina interior (Al: ~2,1-2,5m)
- Peso / Dimensiones: 77g (sin batería) / (L) 10,5 x (An) 6,2 x (Al) 4,2cm
- También disponible como un solo dispositivo. Código EAN 4260358122519, N° de artículo 4690



Descripción & especificaciones técnicas contacto de puerta & ventana TX-86:

- Alarma del sensor de apertura ~2,5cm
- Antivandalismo integrado (carcasa & pared)
- Comunicación bidireccional entre contacto & estación base
- Frecuencia de transmisión/distancia: 868MHz/~200m en espacio abierto
- Visualización de alarma: LED rojo
- Mensaje Push cuando nivel de batería está bajo
- Duración de la batería ~2,5-3 años
- Montaje fijo sólo en interiores (tornillos o cinta adhesiva)
- Peso / Dimensiones Detector: 33g (sin batería) / (L) 8,3 x (An) 3,8 x (Al) 2,0cm
- Peso / Dimensiones Imán: 34g / (L) 8,3 x (An) 2,5 x (Al) 2,0cm
- También disponible como un solo dispositivo. Código EAN 4260358122526, N° de artículo 4691



Descripción & especificaciones técnicas mando a distancia TX-87:

- Botón SOS para llamadas de emergencia con mensaje Push
- 4 ajustes: activar, en casa, desactivar, SOS
- Pantalla en la APP en el nivel bajo de la batería
- Frecuencia de transmisión/distancia: 868MHz/~10m en espacio abierto
- Peso / Dimensiones: 20g (con batería) / (L) 6,2 x (An) 3,0 x (Al) 1,4cm
- También disponible como un solo dispositivo. Código EAN 4260358122533, N° de artículo 4692