

## IP-Cam HD Outdoor mit LED Flutlicht TX-83 WiFi-Aussenkamera inklusive LED Flutlichtbeleuchtung








 HD Videoauflösung 1280x720 / HD Video Resolution 1280x720	 1/4" CMOS Sensor 1 Megapixel	 Bewegungserkennung / Motion Detection	 PIR Sensor
 Geräuscherkennung / Sound Detection	 24 LED Lichter / LED Lights	 Ausgeleuchteter Sichtbereich / Illuminated viewing area	 Eingebautes Mikrofon / Built-in Microphone
 Integrierter Lautsprecher / Built-in Speaker	 Rotierbarer Kamerakopf / Rotatable Camera Head	 H.264 Dualer Video Stream / H.264 Dual Video Stream	



- Videoauflösung 1280x720 HD mit 5-25fps
- Brillanter 1/4" CMOS Farbsensor (1 Megapixel)
- H.264/Video Stream in HD 720P Auflösung
- Alarmfunktion (automatische E-Mail & Push-Nachricht)
- EIN-/AUSschalten des Lichtes via APP
- Bewegungserkennung 6~10m
- PIR-Sensor für die LED Flutlichter 6~8m
- Geräuscherkennung 60dB Minimum
- Eingebautes Mikrofon & eingebauter Lautsprecher
- Auto-Lichtsensor & 2 LED Flutlichter
- 24x LED für 6~10m ausgeleuchteten Sichtbereich
- Integrierter IR-CUT Filter für verbesserte Tag-/Nachtsicht
- Automatisches LED Flutlicht bei PIR-Bewegungserkennung
- Kommunikationsschnittstelle 1x RJ45 10M/100M selbstanpassendes LAN
- Unterstützt microSD Karten bis zu 64GB
- Konfiguration per Access Point / WiFi-Verbindung
- IP65 Kameraschutzklasse (Strahlwasser- & Staubschutz)
- Einfache "do-it-yourself" Installation



### Technische Spezifikationen:

- Unterstützt 802.11.b/g/n Funkprotokoll
- Lichtquelle: 0.5W / 24x Hochleistungs-LEDs / Ø 650 Lum
- Überwachung: Winkel 70°~80°, Reichweite 6~10m; PIR 6~8m
- Objektiv: f=3,6mm@F1.2; Horizontal 60,4°
- Verschluss 1/50 (1/60) Sekunden ~ 1/100000 Sekunden
- Min. Beleuchtung 1,0 Lux@F1.2; AGC ON (0 Lux mit IR)
- Video (einstellbar): Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Sättigung
- Videosignal 128Kbps~4Mbps
- Audio Kompression G.711
- Empfindlichkeit Geräuscherkennung 60dB Minimum
- Rauschabstand > 40dB
- Protocol: TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, SMTP, NTP, usw.
- Passwortschutz
- Stromversorgung: externer Netzadapter DC 12V/2A
- Stromverbrauch 16W Maximum
- Unterstützt: Windows Betriebssysteme; Internet-Browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari); Smartphones (iPhone & Android)
- Betriebsbedingungen: -10°C~+60°C, Luftfeuchtigkeit 90% oder weniger
- Gewicht / Maße: 1,2kg / (L) 20 x (B) 15 x (H) 20cm (mit 40cm Antenne)

### Verpackungsinhalt:

- IP-Cam HD outdoor mit LED Flutlicht TX-83
- Netzadapter DC 12V/2A
- LAN-Kabel RJ45
- Antenne
- Schraube & Dübel & Querverstrebung
- Unterlage für den Kamerafuß
- Packung mit wasserfestem Kabelschutz
- CD
- Bedienungsanleitung



Artikel-Nr. 4662