

## IP-Cam HD Outdoor z Reflektorem LED TX-83

Zewnętrzna kamera WiFi z reflektorem LED w zestawie






**HD** HD Videoauflösung 1280x720 /  
HD Video Resolution 1280x720



**1/4"** CMOS Sensor 1 Megapixel



**6-10m** Bewegungserkennung /  
Motion Detection



**6-8m** PIR Sensor



**60dB** Geräuscherkennung /  
Sound Detection



**24** LED Lichter /  
LED Lights



**6-10m** Ausgeleuchteter Sichtbereich /  
Illuminated viewing area



**6-8m** Eingebautes Mikrofon /  
Built-in Microphone



**6-8m** Integrierter Lautsprecher /  
Built-in Speaker



**6-8m** Rotierbarer Kamerakopf /  
Rotatable Camera Head



**H.264** H.264 Dualer Video Stream /  
H.264 Dual Video Stream



- Rozdzielczość wideo 1280x720 HD z 5-25fps
- Doskonały czujnik kolorów 1/4" CMOS (1 megapiksela)
- H.264 strumień wideo w rozdzielczości HD 720P
- Funkcja alarmu (automatyczne powiadomienia aktywne & maile)
- Włącznik/Wyłącznik światła poprzez APP
- Detekcja ruchu 6~10m
- Czujnik PIR dla reflektor LED 6~8m
- Detekcja dźwięku 60dB minimum
- Wbudowany mikrofon & głośnik
- Automatyczny czujnik światła & 2 reflektory LED
- 24x LED przez 6~10m oświetlone pole widzenia
- Wbudowany filtr IR-CUT dla lepszego widoku w dzień/nocny
- Automatyczne reflektory LED na detekcji ruchu PIR
- Interfejs łączności 1x RJ45 10M/100M samoprzystosowawcza Ethernet
- Obsługuje karty MicroSD do 64GB
- Konfiguracja poprzez Access Point / Połączenie przez WiFi
- Poziom zabezpieczenia kamery IP65 (przed wodą & kurzem)
- Prosta instalacja typu „zrób to sam”

### Specyfikacje techniczne:

- Obsługuje bezprzewodowy protokół 802.11.b/g/n
- Źródło światła: 0.5W / 24x wysokiej mocy / Ø 650 Lum
- Detekcja: Kąt 70°~80°, Zasięg 6~10m; PIR 6~8m
- Obiekttyw: f=3.6mm@F1.2; Poziomo 60.4°
- Migawka 1/50 (1/60) sekund ~ 1/100000 sekund
- Minimalne podświetlenie 1.0 Lux@F1.2; AGC ON (0 Lux z IR)
- Wideo (regulacja): Jasność, Kontrast, Ostrość, Nasycenie
- Strumień wideo 128Kbps~4Mbps
- Kompresja audio G.711
- Czułość wykrywania dźwięku 60dB minimum
- Współczynnik S/N > 40dB
- Protocol: TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, SMTP, NTP, itp.
- Zabezpieczenie hasła
- Zasilanie: zewnętrzny zasilacz DC 12V/2A
- Pobór mocy 16W maksymalny
- Podpory: Systemy operacyjne Windows; Internet-Browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari); Smartfony (iPhone & Android)
- Temperatura robocza: -10°C~+60°C, wilgotność 90% lub mniej
- Waga / Wymiary 1.2kg / (D) 20 x (Ś) 15 x (W) 20cm (z 40cm antena)

### Zawartość pakietu:

- IP-Cam HD zewnętrzna z reflektorem LED TX-83
- Adapter zasilanie DC 12V/2A
- Kabel Ethernet RJ45
- Antena
- Śruby & Kolki & Rura
- Podkład do stopy kamery
- Wodoodporna pakietu ochrony linowe
- CD
- Instrukcja obsługi



Numer pozycji 4662