

## IP-Cam HD Outdoor con Focos LED TX-83

WiFi cámara de exteriores incluye iluminación con focos LED







 HD Videoauflösung 1280x720 / HD Video Resolution 1280x720	 1/4" CMOS Sensor 1 Megapixel	 Bewegungserkennung / Motion Detection	 PIR Sensor
 Geräuscherkennung / Sound Detection	 24 LED Lichter / LED Lights	 Ausgeleuchteter Sichtbereich / Illuminated viewing area	 Eingebautes Mikrofon / Built-in Microphone
 Integrierter Lautsprecher / Built-in Speaker	 Rotierbarer Kamerakopf / Rotatable Camera Head	 H.264 Dualer Video Stream / H.264 Dual Video Stream	



- Resolución de vídeo 1280x720 HD con 5-25fps
- Brilliant 1/4" CMOS colour sensor (1 megapixel)
- Flujo de vídeo H.264 en resolución HD 720P
- Función de alarma (correo electrónico automático & notificación push)
- Encender/Apagar la luz con APP
- Detección de movimiento 6~10m
- Sensor PIR para los focos LED 6~8m
- Detección de sonido 60db mínimo
- Micrófono & altavoz incorporados
- Sensor de luz automático & 2 focos LED
- 24x LED para 6~10m área de visión iluminada
- Filtro IR-CUT incorporado para una mejor visión diurna/nocturna
- Focos LED automáticos cuando la detección de PIR
- Interfaz de comunicaciones 1x RJ45 10M/100M Ethernet autoadaptable
- Admite las tarjetas MicroSD de hasta 64GB
- Configuración a través del Punto de Acceso / Conexión via WiFi
- Protección de cámara clase IP65 (contra chorro de agua & polvo)
- Instalación fácil de hacer por uno mismo

### Especificaciones técnicas:

- Compatible con el protocolo inalámbrico 802.11.b/g/n
- Fuente de luz: 0.5W / 24 LED de alta potencia / Ø 650 Lum
- Detección: Ángulo 70°~80°, Alcance 6~10m; PIR 6~8m
- Lente: f=3.6mm@F1.2; Horizontal 60.4°
- Obturador 1/50 (1/60) segundos ~ 1/100000 segundos
- Iluminación mínima 1.0 Lux@F1.2; AGC ON (0 Lux con IR)
- Vídeo (ajutable): Brillo, Contraste, Claridad, Saturación
- Transmisión vídeo por secuencias 128Kbps~4Mbps
- Compresión de audio G.711
- Sensibilidad de detección de sonido 60dB mínimo
- Relación S/R > 40dB
- Protocol: TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, SMTP, NTP, etc.
- Protección con contraseña
- Fuente: adaptador de alimentación externa CC 12V/2A
- Consumo de potencia 16W máximo
- Soportes: Sistemas operativas Windows; Internet-Browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari); Teléfonos inteligentes (iPhone & Android)
- Temperatura de funcionamiento: -10°C~+60°C, humedad 90% o menos
- Peso / Dimensiones: 1.2kg / (L) 20 x (An) 15 x (Al) 20cm (con 40cm antena)

### Contenido del paquete:

- IP-Cam HD de exteriores con focos LED TX-83
- Adaptador de alimentación CC 12V/2A
- Cable Ethernet RJ45
- Antena
- Tornillos & Tacos & Placa transversal
- Solera para el pie de la cámara
- Paquete de protección de prueba de agua por cable
- CD
- Manual de usuario



Número de artículo 4662