

IP-Cam HD Outdoor s LED Svítlna TX-83

WiFi outdoorová kamera včetně LED svítilny



HD HD Videoauflösung 1280x720 / HD Video Resolution 1280x720

1/4" CMOS Sensor 1 Megapixel

60dB Geräuscherkennung / Sound Detection

24 LED Lichter / LED Lights

Integrierter Lautsprecher / Built-in Speaker

Rotierbarer Kamerakopf / Rotatable Camera Head

6-10m Bewegungserkennung / Motion Detection

6-10m Ausgeleuchteter Sichtbereich / Illuminated viewing area

H.264 H.264 Dualer Video Stream / H.264 Dual Video Stream

PIR Sensor

Eingebautes Mikrofon / Built-in Microphone



- Rozlišení videa HD 1280x720 s 5-25fps
- Brilantní 1/4" barevný CMOS snímač (1 megapixel)
- H.264 video stream v rozlišení HD 720P
- Funkce alarmu (automatický e-mail & Push)
- Zapínání/Vypínání světla pomocí APP
- Detekce pohybu 6~10m
- PIR senzor pro LED svítlna 6~8m
- Detekce zvuku 60db minimum
- Zabudovaný mikrofon & reproduktor
- Automatický snímač světla & 2 LED svítilny
- 24x LED pro 6~10m osvětlené zobrazovací plochu
- Vestavěný IR-CUT filtr pro lepší vidění denní/noční
- Automatické LED svítlna při detekce pohybu PIR
- Komunikační rozhraní 1x RJ45 10M/100M samo-adaptabilní Ethernet
- Podpora MicroSD karty až 64GB
- Konfigurace přes Access Point / Připojení přes WiFi
- Ochranná třída kamery IP65 (proti vodě a prachu)
- Snadná instalace „svépomocí“

Technické údaje:

- Podpora bezdrátového protokolu 802.11.b/g/n
- Zdroj světla: 0.5W / 24x vysoce výkonné LED / Ø 650 Lum
- Detekce: Úhel 70°~80°, Dosah 6~10m; PIR 6~8m
- Objektiv: f=3.6mm@F1.2; Horizontální 60.4°
- Uzávěrka 1/50 (1/60) sekundy ~ 1/100000 sekundy
- Minimální osvětlení 1.0 Lux@F1.2; AGC ON (0 Lux s IR)
- Video (nastavitelné): Jas, Kontrast, Ostrost, Nasycení
- Datový proud videa 128Kbps~4Mbps
- Komprese zvuku G.711
- Citlivost detekce zvuku 60dB minimum
- Poměr S/N > 40dB
- Protocol: TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, SMTP, NTP, etc.
- Ochrana heslem
- Napájení: externí napájecí adaptér DC 12V/2A
- Spotřeba elektrické energie 16W maximum
- Podpěry: Operační systémy Windows; Internet-Browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari); Smartphone (iPhone & Android)
- Provozní teplota: -10°C~+60°C, vlhkost 90% nebo menší
- Hmotnost / Rozměry: 1.2kg / (D) 20 x (Š) 15 x (V) 20cm (s 40cm anténou)

Obsah balení:

- IP-Cam HD venkovní s LED svítlna TX-83
- Napájecí adaptér DC 12V/2A
- Ethernet kabel
- Anténa
- Šrouby & Hmoždinka & Rozpěra
- Rohož pro kamera nohy
- Vodotěsná ochrana pack kabel
- CD
- Návod k obsluze



Číslo položky 4662