

IP-Cam HD Outdoor avec LED Lumière Crue TX-83

WiFi caméra d'extérieur incluant LED lumière crue






 HD Videoauflösung 1280x720 / HD Video Resolution 1280x720	 1/4" CMOS Sensor 1 Megapixel	 Bewegungserkennung / Motion Detection	 PIR Sensor
 Geräuscherkennung / Sound Detection	 24 LED Lichter / LED Lights	 Ausgeleuchteter Sichtbereich / Illuminated viewing area	 Eingebautes Mikrofon / Built-in Microphone
 Integrierter Lautsprecher / Built-in Speaker	 Rotierbarer Kamerakopf / Rotatable Camera Head	 H.264 Dualer Video Stream / H.264 Dual Video Stream	



- Résolution vidéo 1280x720 HD avec 5-25fps
- Capteur couleurs vives 1/4" CMOS (1 mégapixels)
- Flux vidéo H.264 en résolution HD 720P
- Fonction d'alarme (avis automatique par courriel & push)
- Allumage/Extinction de la lumière par APP
- Détection de mouvement 6~10m
- Capteur PIR pour le LED lumière crue 6~8m
- Détection sonore 60dB minimum
- Microphone & haut-parleur intégrés
- Photo-capteur auto & 2 lampes crue à LED
- 24x LED pour 6~10m illuminé zone de vision
- Filtre IR-CUT intégré pour une meilleure vision journée/nocturne
- LED lumière crue automatique à détection de PIR
- Interface de communication 1x RJ45 10M/100M Ethernet auto-adaptatif
- Prend en charge cartes MicroSD jusqu'à 64Go
- Configuration via le Point d'Accès / Connexion via WiFi
- Classe de protection de caméra IP65 (résiste au jet d'eau & à la poussière)
- Installation facile à faire soi-même

Spécifications techniques:

- Prend en charge le protocole sans fil 802.11.b/g/n
- Source lumineuse: 0.5W / 24x LED puissantes / Ø 650 Lum
- Détection: Angle 70~80°, Portée 6~10m; PIR 6~8m
- Objectif: f=3.6mm@F1.2; Horizontal 60.4°
- Obturateur 1/50 (1/60) secondes ~ 1/100000 secondes
- Lumineux minimal 1.0 Lux@F1.2; AGC ON (0 Lux avec IR)
- Vidéo (réglable): Luminosité, Contraste, Netteté, Saturation
- Flux de la vidéo 128Kbps~4Mbps
- Compression audio G.711
- Sensibilité détection de son 60dB minimum
- Rapport S/B > 40dB
- Protocol: TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, SMTP, NTP, etc.
- Protection par mot de passe
- Alimentation: Adaptateur de puissance externe CC 12V/2A
- Consommation de puissance 16W maximum
- Prise en charge: Systèmes d'exploitation Windows; Internet-Browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari); Téléphones intelligents (iPhone & Android)
- Température de fonctionnement: -10°C~+60°C, humidité 90% ou moins
- Poids / Dimensions: 1.2kg / (Lo) 20 x (La) 15 x (H) 20cm (avec 40cm antenne)

Contenu de la livraison:

- IP-Cam HD d'extérieur avec LED lumière crue TX-83
- Adaptateur de puissance CC 12V/2A
- Câble Ethernet RJ45
- Antenne
- Vis & Bouchons & Barre transversale
- Pad pour le pied de la caméra
- Imperméable protection pack par câble
- CD
- Manuel d'utilisation



Numéro d'article 4662