

Bramowy wideofon bezprzewodowy TX-59 Kamera zewnętrznych bezprzewodowa do drzwi wejściowych z 7" TFT LCD monitorem krytym



- Pokaż do 2 kamery zewnętrznych na 1 monitorów wewnętrznych
- Pokaż do 1 kamery zewnętrznych na do 3 monitorów wewnętrznych
- Obsługuje komunikację między 2 lub 3 monitora kryty
- Funkcję interkomu poprzez wbudowany mikrofon i głośnik
- Wideo & Fotografia funkcja nagrywania
- IP55 kamera klasa ochrony (przed strumieniem wody & kurzu)
- Detekcja ruchu ~3m
- Noc podczerwieni wizji ~1m z 2x IR LED
- Bezprzewodowa transmisja ~200m tereny otwarte
- Funkcja dzwonek drzwi & łączność z elektrycznych otwierania drzwi
- Kopii danych na karcie MicroSD do 32GB
- Łatwa obsługa i ustawienie

Specyfikacje techniczne:

Kamera zewnętrznych:

- 300000 pikseli & 120° szeroki kąt
- Wymienna akumulator litowo-jonowy 1100mAh 4.1Wh (czas ładowania ~4 godziny)
- Czas odtwarzania ~3 godziny w sposób ciągły, Standby ~300 godziny
- Pobór prądu 400mA & zewnętrzny zasilacz 9V~16V DC/AC
- Wbudowany mikrofon i głośnik
- Wbudowany w ukrytym anteny
- Temperatura robocza -10°C do +50°C
- Odkryty mocowanie na ścianie (zaw. materiał montażowy)
- Waga / Wymiary: 138g / (D) 13,4 x (S) 7,4 x (W) 3,1cm

Monitora kryty:

- 7" TFT LCD monitora kryty z 640x480 rozdzielczość wideo
- Pobór prądu 400mA & zewnętrzny zasilacz DC 9V/2A
- Tryb komunikacji bezprzewodowej z 2,4GHz
- 1-drożny lub 2-drożny funkcję interkomu
- Funkcję nagrywania w pętli kartę MicroSD do 32GB
- Przyciski sterowania z przodu dla łatwej obsługi
- Boki kół sterowania dla różnych ustawień
- Możliwość podłączenia elektrycznego otwierania drzwi 6V~12V
- Wbudowany mikrofon i głośnik
- Wbudowany w ukrytym anteny
- Temperatura robocza -10°C do +40°C
- Stojak na płaskich powierzchniach
- Kryty mocowanie na ścianie (zaw. materiał montażowy)
- Waga / Wymiary: 387g / (D) 20,0 x (S) 15,0 x (W) 2,7cm

Zawartość pakietu:

- Kamera zewnętrznych (transmisja bezprzewodowa)
- 7" monitora kryty (odbior bezprzewodowy)
- DC 9V zasilacz do ładowania monitora
- DC kabel do kamery
- Akumulator litowo-jonowy 1100mAh dla kamery
- 2x śruby M3
- Wodoodporna obudowa + 3 śruby
- Uchwyt ścienny + 4 śruby
- Instrukcja obsługi

Kod EAN:

4260358121352

Numer pozycji 4571

Sprzedawane osobno:

Wymienny akumulator do monitor

- Akumulator litowo-jonowy 4000mAh 14,8Wh 3,7V
- EAN 4260358121550,
- Numer pozycji 4630

Wymienny akumulator do kamera

- Akumulator litowo-jonowy 1100mAh 4,1Wh 3,7V
- EAN 4260358121574,
- Numer pozycji 4632