

## WiFi IP-Cam Speed Dome PRO FullHD Outdoor TX-67

Motorisierte Speed Dome IP-Kamera mit 1080P & optischem Zoom für den Aussenbereich



**Surveillance outdoor & indoor / Aussen- & Innenüberwachung**

**Full HD** FullHD 1080P Video Resolution / FullHD 1080P Videoauflösung

**Motion Detection / Bewegungserkennung**

**4x Optical Zoom / 4x Optischer Zoom**

**WiFi & LAN Transmission / WiFi & LAN Übertragung**

**Viewing Angle 30°~112,5° / Betrachtungswinkel 30°~112,5°**

**Shockproof IK10 / Stoßfest IK10**

**MicroSD Card Storage / MicroSD Kartenspeicherung**

**High Quality Metal Housing / Hochwertiges Metallgehäuse**

**Waterproof IP66 / Wasserfest IP66**

**2MP** CMOS Image Sensor 2MP / CMOS Bildsensor 2MP

**Free iOS & Android APP / Freie iOS & Android APP**






- Ideal für schnelle Rundumüberwachung von Aussen- & Innenbereichen
- FullHD Videoauflösung 1080P mit 25/30fps
- Objektiv: 4x optischer Zoom & Kamera: 16x digitaler Zoom
- Motorisiertes Schwenken 0°~355° & Neigen 0°~90° via APP
- Unterstützt WiFi bis zu ~50m in offenen Bereichen
- Live-Überwachung via freier iOS & Android APP
- Bewegungserkennung
- H.264 & MJPEG Triple-Stream-Codierung
- Datenspeicherung auf MicroSD Karten bis 128GB
- Hervorragende Kompatibilität: unterstützt iOS/Android mobile Geräte über die Technaxx My Secure Pro APP, Windows PC, Apple Mac (Browser: IE, Firefox, Safari, Chrome)
- MJPEG als Substream möglich, ideal für die Nutzung mit Smart Home Systemen (z.B. Fibaro Home Center, Z-Way, Popp Hub, RaZberry, Zipato, usw.)
- Weltweiter Zugriff via Smartphone, PC/Notebook, Tablet-PC, usw.
- Schutzklasse IP66 (staub- & wassergeschützt) & IK10 (stoßfest)
- Hochwertiges Metallgehäuse



### Technische Spezifikationen:

- 1/2.7" 2MP progressiver Scan-CMOS-Sensor
- Effektive Pixel 1920 horizontal x 1080 vertikal
- Objektiv: 2.7-11.0mm variabel, Betrachtungswinkel 30°~112,5° horizontal
- Videokompression: H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG
- Videoauflösung: 1080P(1920x1080)@25/30fps & 720P(1280x720)@50/60fps & D1(704\*576/704\*480)/CIF(352\*288/352\*240)@25/30fps
- Video Bit-Rate: H.264: 448K~8192Kbps, MJPEG: 5120K~10240Kbps
- Protokolle: HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, PPPoE, DDNS, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, ONVIF, CGI
- SNR: mehr als 50dB
- LAN: RJ-45 (10/100Base-T)
- WiFi (IEEE802.11b/g/n), ~50m in offenen Bereichen
- Unterstützt: Betriebssysteme Windows & MacOS, Internet Browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari), Smartphones iPhone & Android
- Stromversorgung / -verbrauch: DC 12V / 10W
- Betriebstemperatur: -30°C~+60°C, weniger als 90% relative Luftfeuchtigkeit
- Gewicht / Maße: 580g / Ø 12,2 x (H) 9,8cm

### Verpackungsinhalt:

- WiFi IP-Cam Speed Dome PRO FullHD outdoor TX-67
- Netzadapter
- Antenne
- Schrauben
- CD
- Gebrauchsanleitung

Artikel-Nr. 4610

