

Caméra endoscopique TX-116

Caméra d'inspection étanche avec moniteur



- Mini caméra endoscopique étanche avec moniteur & 1m col de cygne flexible
- Explorer et mesurer les zones et les coins difficiles d'accès et étroits (tuyaux, tuyaux d'eau, compartiment moteur, sous/derrière les armoires, etc.)
- Diverse accessoires de fixation (aimant, miroir, crochets) permettent de trouver des clés, des bagues, etc.
- Moniteur LCD couleur TFT 2,31" avec rotation de l'image de 90°
- Illumination d'intensité réglable finement de caméra (8 niveaux) avec 4 lampes LED blanches
- Utilisation facile via bouton marche/arrêt
- Classe de protection de col de cygne IP67 (résistance à la poussière & immersion temporaire)
- Boîtier de transport compact en matériau rigide pour rangement et transport pratiques



Spécifications techniques:

- Moniteur: 2,31" (5,9cm) TFT, 320x240 pixels, rétroéclairé avec une luminosité réglable sur 8 niveaux
- Caméra: 640x480 pixels (VGA), Ø 8mm, angle de vision de 48°
- Col de cygne: flexible, 1m (avec tête de caméra et base d'adaptateur), IP67
- Alimentation: 6V, 4x piles AA (LR6), temps de fonctionnement ~6-7 heures
- Température de fonctionnement: -10°C~50°C, humidité 85% ou moins
- Poids total. 437g (caméra + moniteur + piles)
- Poids/Dimensions poignée et moniteur: 194g / (Lo) 25,7 x (La) 9,2 x (H) 4,4cm
- Poids/Dimensions boîtier de transport: 1kg (avec son contenu) / (Lo) 31,5 x (La) 20,0 x (H) 6,0cm

Contenu de la livraison:

Caméra endoscopique TX-116, Boîtier de transport rigide, Col de cygne flexible avec caméra de tête et éclairage LED, Accessoires de la caméra (aimant, miroir, 2 crochets), 2x points d'ancrage, 4x piles AA, 1x câble AV (1m) avec jack vers connecteur cinch, Manuel d'utilisation

Numéro d'article 4791

