

## Endoskopická videokamera TX-116

### Vodotěsná kontrolní kamera s monitorem



- Vodotěsná mini endoskopová videokamera s monitorem & 1m flexibilní labutí krk
- Kontrola a měření těžko dostupných, úzkých, tmavých oblastí a rohů (podrubí, vodovodní potrubí, motorový prostor, pod/za skříněmi atd.)
- Různá příslušenství videokamery (magnet, zrcadla, háčky) pomáhají ke znovu získání klíčů, prstenů atd.
- Barevný monitor 2,31" TFT LCD s rotací obrazu 90°
- Bezstupňové tlumitelné osvětlení kamery (8 stupňů) po 4 bílými LED diodami
- Snadný chod pomocí tlačítka ZAPN./VYPN.
- Třída ochrany IP67 labutí krk (prachuvzdorný & ochrana proti dočasnému ponoření)
- Malé, praktické, tvrdé pouzdro pro snadné uchování a přenášení



#### Technické údaje:

- Monitor: 2,31" (5,9cm) TFT, 320x240 pixelů, osvětlený s 8 stupňový nastavitelný jas
- Kamera: 640x480 pixelů (VGA), Ø 8mm, 48° horizontální zorný úhel
- Labutí krk: flexibilní, 1m (s hlavou kamery a základnou adaptéru), IP67
- Napájení: 6V, 4x baterie AA, (LR6), provozní doba ~6-7 hodin
- Provozní teplota: -10°C~50°C, vlhkost 85% nebo méně
- Celková hmotnost: 437g (videokamera + monitor + baterie)
- Hmotnost/Rozměry ruční jednotka s monitorem: 194g / (D) 25,7 x (Š) 9,2 x (V) 4,4cm
- Hmotnost/Rozměry tvrdé pouzdro: 1kg (s obsahem) / (D) 31,5 x (Š) 20,0 x (V) 6,0cm

#### Obsah balení:

Endoskopická videokamera TX-116, Tvrdé pouzdro, Flexibilní labutí krk s hlavou videokamery a LED osvětlením, Příslušenství videokamery (magnet, zrcadla, 2x háčky), 2x Upínací přípravky příslušenství, 4x Baterie AA, 1x AV kabel (1m) s konektory jack-na-cinch, Návod k obsluze

Číslo položky 4791

