

Endoskopkamera TX-116

Wasserdichte Inspektionskamera mit Monitor



Wasserdichte Mini-Endoskopkamera /
Waterproof Mini Endoscope Camera



2,31" TFT LCD Farbmonitor /
2.31" TFT LCD Colour Monitor



Dimmbare Kamerabeleuchtung in 8 Phasen /
Dimmable Camera Illumination in 8 stages



Flexibler Schwanenhals mit IP67 Schutzklasse /
Flexible Gooseneck with IP67 Protection Class



Monitor mit 90° Bilddrehung in der Handeinheit /
Monitor with 90° Image Rotation in Hand Unit



Einfache Bedienung über eine Taste /
Easy Operation via one Button



Hartschalenkoffer zum einfachen Verstauen /
Hard Shell Case for easy storage



Verschiedene Befestigungsvorrichtungen
(Magnet, Spiegel, Haken) /
Various Attachments (magnet, mirror, hooks)



- Wasserdichte Mini-Endoskopkamera mit Monitor & 1m flexiblem Schwanenhals
- Kontrollieren und vermessen schwer zugänglicher, schmaler, dunkler Bereiche und Winkel (Rohre, Wasserrohre, Motorraum, unter/hinter Schränken, usw.)
- Verschiedene Befestigungsvorrichtungen (Magnet, Spiegel, Haken) helfen beim Wiederfinden von Schlüsseln, Ringen usw.
- 2,31" TFT LCD Farbmonitor mit 90° Bilddrehung
- Stufenlos dimmbare Kamerabeleuchtung (8 Phasen) mit 4 weißen LEDs
- Einfache Bedienung über EIN-/AUS-Taste
- Schwanenhals-Schutzklasse IP67 (staubdicht & Schutz gegen zeitweises Untertauchen)
- Kleiner handlicher Hartschalenkoffer zum einfachen Verstauen und Mitnehmen



Technische Spezifikationen:

- Monitor: 2,31" (5,9cm) TFT, 320x240 Pixel, beleuchtete Anzeige mit 8 Helligkeitseinstellung
- Kamera: 640x480 Pixel (VGA), Ø 8mm, 48° horizontaler Betrachtungswinkel
- Schwanenhals: flexibel, 1m (mit Kamerakopf und Adapterbasis), IP67
- Stromversorgung: 6V, 4x AA-Batterien (LR6), Betriebsdauer ~6-7 Stunden
- Betriebsbedingungen: -10°C~50°C, Luftfeuchtigkeit 85% oder weniger
- Gesamtgewicht: 437g (Kamera + Monitor + Batterien)
- Gewicht/Maße Handeinheit mit Monitor:
194g / (L) 25,7 x (B) 9,2 x (H) 4,4cm
- Gewicht/Maße Hartschalenkoffer:
1kg (mit Inhalt) / (L) 31,5 x (B) 20,0 x (H) 6,0cm

Verpackungsinhalt:

Endoskopkamera TX-116, Hartschalenkoffer, Flexibler Schwanenhals mit Kamerakopf und LED-Beleuchtung, Kameraaufsätze (Magnet, Spiegel, 2 Haken), 2x Befestigungsvorrichtungen, 4x AA Batterien, 1x AV-Kabel (1m) mit Klinke-auf-Cinch, Gebrauchsanleitung

Artikel-Nr. 4791

