TECHNAXX®

Drahtloses Video-Türtelefon TX-59

Drahtlose Aussenkamera für die Eingangstür mit 7" TFT LCD Innenmonitor

Wireless Video Door Phone TX-59

Wireless outdoor camera for the entrance door with 7" TFT LCD indoor monitor

7" TFT LCD Monitor | 640x480 Video Resolution | IP55 Camera Protection | 120° Wide Angle | Motion Detection ~3m | 1-Way/2-Way Voice Function | Video & Photo Recording | Electrical Key Lock | 2x IR LED | Night Vision ~ 1m | Microphone | Loudspeaker

TECHNAXX®

Drahtloses Video-Türtelefon TX-59

Wireless Video Door Phone TX-59

DE Set zu 2 Kameraformen auf 1 Innenmonitor anzeigen
1 Kameraformen auf bis zu 3 Innenmonitoren anzeigen

Unterstützt Kommunikation zwischen 2 oder 3 Innenmonitoren
Kommunikation zwischen Kamera und bis 3Innenmonitoren
Video- & Fotoaufzeichnendeutlich
IP55 Kameraschutzklasse (Strahlwasser- & Staubschutz)
Sehr weitwinkel 120° Kamera
Infrarot-Nachtsicht – Im mit 2x IR LED
Kabellose Übertragung – 200m offene Bereiche
Elektrischer Türöffner mit Sicherheitsfunktion
Datenaufzeichnung auf MicroSD Karte bis 32GB
Einfache Bedienung und Einrichtung

Technische Spezifikationen:
Aussenkamera
- Kamera mit 120° Weitwinkel
- Auslaufsicheren aufladbaren (~3 Std.) Lithium-Akku 1100mAh 4.1Wh
- Wiedergabezeit: ~3 Std. unverbrauchten, Standby ~300 Std.
- Ladeadapter: Input: 100-240V~50/60Hz, Ausgangsspannung: 9V~16V DC/AC
- Eingebaute Mikrofon und Lautsprecher
- Eingebaute nicht schlitzen Antenne
- Betriebstemperatur: -10°C bis +50°C
- Aussenwandmontage (inkl. Montagematerial)
- Gewicht / Maße: 158g / (L) 13,4 x (B) 7,4 x (H) 3,1cm

Innenmonitor
- 7" TFT LCD Innenmonitor mit 640x480 Videoauflösung
- Stromaufnahme 450mA & externe Stromversorgung DC 9V/2A
- Drahtloser Kommunikationsmodus mit 2,4GHz
- 1-Weg oder 2-Weg Gegensprechfunktion
- Datenaufzeichnung auf MicroSD Karte bis 32GB
- Kontrollsteuerung von Ferne für einfache Bedienung
- Kontrollsteuerung wählbar für verschiedene Einstellungen
- Kompatibel mit Kamera Modelle: TX-59 und TX-59Plus
- Eingebaute Mikrofon und Lautsprecher
- Eingebaute nicht schlitzen Antenne
- Betriebstemperatur: -10°C bis +40°C
- Handhalt für spezielle Oberflächen
- Wandmontage (inkl. Montagematerial)
- Gewicht / Maße: 385g / (L) 20,4 x (B) 10,6 x (H) 2,7cm

Verpackungsinhalt:
- 2 Kameraformen (Aussenkamera/Türtelefon/Eingang)
- 1 Innenmonitor (Indoor Monitor/Innenmonitor/Raum)
- DC 9V Ladeadapter für Innenmonitor
- DC Kabel für Aussenkamera
- 1x Schraubenset
- 1x Schraubendreher
- Wasserfestes Gehäuse + 5 Schrauben
- Bedienungsanleitung + 4 Kabelbinder
- Bedienungsanleitung

GB Show up to 2 outdoor cameras on 1 indoor monitor
Show 1 outdoor camera on up to 3 indoor monitors

Supports communication between 2 or 3 indoor monitors
Supports communication between camera and 3 indoor monitors
Video & Photo recording function
IP55 camera protection class (against waterjet & dust)
Wide angle 120° camera
Infrared night vision – 1m with 2x IR LED
Wireless transmission ~200m open areas
Electric door opener with safety function with electric door opener possible
Data backup on MicroSD card up to 32GB
Easy handling and setting

Technical Specifications:
Outdoor camera
- Camera with 120° wide angle
- Replaceable rechargeable (~3 hrs.) lithium battery 1100mAh 4.1Wh
- Playing time: ~3 hrs. continuously, Standby ~300 hrs.
- Adapter: Input: 100-240V~50/60Hz, Output voltage/current: 9V~16V DC/AC
- Built-in microphone and speaker
- Built-in hidden antenna
- Operating temperature: -10°C up to +50°C
- Outdoor wall mount (incl. mounting material)
- Weight / Dimensions: 158g / (L) 13,4 x (W) 7,4 x (H) 3,1cm

Indoor monitor
- 7" TFT LCD Indoor monitor with 640x480 video resolution
- Current consumption 450mA & external power supply DC 9V/2A
- Wireless communication mode with 2,4GHz
- 1-way or 2-way intercom function
- Data backup on MicroSD card up to 32GB
- Control buttons on the front for easy operation
- Control wheel sideway for different adjustments
- Compatible with camera models: TX-59 and TX-59Plus
- Built-in microphone and speaker
- Built-in hidden antenna
- Operating temperature: -10°C up to +40°C
- Handheld type operation
- Wall mount (incl. mounting material)
- Weight / Dimensions: 385g / (L) 20,4 x (W) 10,6 x (H) 2,7cm

Package Contents:
- 2 Camera formats (Outdoor Camera/Doorbell/Entrance)
- 1 Indoor monitor (Indoor Monitor/Indoor Monitor/Room)
- DC 9V charging adapter for indoor monitor
- DC Cable for outdoor camera
- 1x Screwdriver
- 1x Screwset
- Waterproof case + 5 screws
- User manual + 4 cable ties
- User manual

FR Affichage jusqu'à 2 caméras d'extérieurs à 1 moniteur d'intérieur
Affiche 1 caméra d'extérieure sur jusqu'à 3 moniteurs d'intérieur

Prend en charge la communication entre les 2 ou 3 moniteurs d'intérieur
Prend en charge la communication entre caméra et 3 moniteurs d'intérieur
Vidéo & Photo fonction d'enregistrement
IP55 caméra classe de protection (contre jet d'eau & poussière)
Caméra grand angle 120° – Vision de nuit IR 2x LED
Vision de nuit infrarouge – Im avec 2x IR LED
Transmission sans fil ~200m zones ouvertes
Serrure électrique avec fonction avec ouvre-porte électrique possible
Sauvegarde des données sur carte MicroSD jusqu'à 32Go
Manipulation et réglage facile

Spécifications techniques:
Caméra d'extérieure
- Caméra avec 120° grand angle
- Batterie lithium-ion remplaçable rechargeable (~3 hrs.) 1100mAh 4.1Wh
- Temps de lecture: ~3 hrs. continu, temps de veille ~300 hrs.
- Adaptateur: Entrée: 100-240V~50/60Hz, Sortie: tension/intensité externe 9V~16V DC/AC
- Microphone et haut-parleur intégré
- Antenne intégrée cachée
- Température de fonctionnement: -10°C jusqu'à +50°C
- Montage paroi extérieure (incl. matériel de montage)
- Poids / Dimensions: 158g / (L) 13,4 x (L) 7,4 x (H) 3,1cm

Moniteur d'intérieur
- Moniteur d'intérieur 7" TFT LCD avec 640x480 résolution vidéo
- Consommation courant 450mA & alimentation externe DC 9V/2A
- Mode de communication sans fil avec 2,4GHz
- 1 voie ou 2 voies de la fonction intercom
- Sauvegarde des données sur carte MicroSD jusqu'à 32Go
- Boutons de commande sur la face avant pour une utilisation facile
- Roue de commande à le côté pour différents ajustements
- Compatible avec caméra modèles: TX-59 et TX-59Plus
- Microphone et haut-parleur intégré
- Antenne intégrée cachée
- Température de fonctionnement: -10°C jusqu'à +40°C
- Support pour surfaces lisses
- Montage mural (incl. matériel de montage)
- Poids / Dimensions: 385g / (L) 20,4 x (L) 10,6 x (H) 2,7cm

Contenu du paquet
- 2 Caméras d'extérieur (caméra extérieure/sonnette/entrée)
- 1 Moniteur d'intérieur (Moniteur d'intérieur/Moniteur d'intérieur/Salle)
- Adaptateur de charge DC 9V pour moniteur d'intérieur
- 1 Câble DC pour la caméra
- 1 Tournevis mini
- 1 Jeu de vis
- 1 Boîtier étanche + 5 vis
- 1 Manuel d'utilisation
- 4 Serre-câbles

ES Visualización de hasta 2 cámaras exteriores con 1 monitor interior
Visualización de 1 videocámara exterior en hasta 3 monitores del interior

Soporte la comunicación entre 2 o 3 monitores de interior
Soporte la comunicación entre cámara y hasta 3 monitores de interior
Soporte la comunicación entre 2 o 3 monitores de interior
Vídeo & Foto función de grabación
IP55 cámara clase de protección (contra chorro de agua & polvo)
Cámara gran angular 120° – Visión nocturna 2x IR LED
Visión nocturna infrarrojo – Im con 2x IR LED
Transmisión inalámbrica ~200m áreas abiertas
Cerradura eléctrica con función de seguridad es posible con cerradura eléctrica
Copia de seguridad de datos en tarjeta MicroSD hasta 32GB
Manejo y ajuste fácil

Especificaciones técnicas:
Cámara exterior
- Cámara con 120° ángulo amplio
- Batería ion-litio ausfüllbar recargable (~3 uno) 1100mAh 4.1Wh
- Autonomía: ~3 horas continua, Standby ~300 horas
- Adaptador: Entrada: 100-240V~50/60Hz, Tensión/intensidad externa 9V~16V CC/AC
- Micrófono incorporado y altavoz
- Antena incorporada oculta
- Temperatura de funcionamiento: -10°C hasta +50°C
- Montaje de pared exterior (incl. material de montaje)
- Peso / Dimensiones: 158g / (L) 13,4 x (W) 7,4 x (H) 3,1cm

Monitor de interior
- Monitor de interior de 7" TFT LCD con 640x480 resolución de vídeo
- Consumo de corriente 450mA & alimentación externa CC 9V/2A
- Modo de comunicación inalámbrica con 2,4GHz
- 1 vía o 2 vías función de intercomunicación
- Grabación de datos en tarjeta MicroSD hasta 32GB
- Botones de control en la parte frontal para fácil manejo
- Rueda de control al lado para diferentes ajustes
- Compatible con cámara modelos: TX-59 y TX-59Plus
- Micrófono incorporado y altavoz
- Antena integrada oculta
- Temperatura de funcionamiento: -10°C hasta +40°C
- Montaje en superficies lisas
- Montaje de pared (incl. material de montaje)
- Peso / Dimensiones: 385g / (L) 20,4 x (W) 10,6 x (H) 2,7cm

Contenido del paquete
- 2 Cámaras exteriores (cámara exterior/timbre/entrada)
- 1 Monitor de interior (Monitor de interior/Monitor de interior/Sala)
- Adaptador CC 9V de carga para el monitor
- Cable CC para la cámara
- 1 Mini destornillador
- 1 Juego de tornillos
- Funda impermeable + 5 tornillos
- Manual de usuario + 4 cables
- Manual de usuario

PL Wyświetlanie do 2 kamer zewnętrznych na 1 monitorze wewnętrznym
Wyświetla 1 kamerę zewnętrzną na jednym z 3 monitorów wewnętrznych

Obsługuje komunikację między 2 lub 3 monitorem kamery
Obsługuje komunikację między kamerą i 3 monitorami wewnętrznymi
Wideo & Fotografia funkcja nagrywania
IP55 kamera klasa ochrony (przed strumieniem wody & kurzu)
Kamera szerokokątna 120°
Noc podczerwieni widzi – Im z 2x IR LED
Bezprzewodowa transmisja ~200m terenu otwarte
Elektryczny zamek z funkcją bezpieczeństwa i elektrycznych otwierania drzwi
Kopia danych na karcie MicroSD do 32GB
Łatwe obsługa i ustawienia

Specyfikacje techniczne:
Kamera Zewnętrzna
- Kamera z kątem 120° szerokim kąt
- Wymienna akumulator litowo-jonowy 1100mAh 4.1Wh (czas ładowania ~4 godziny)
- Czas odtwarzania: ~8 godziny w sposób ciągły, Standby ~300 godziny
- Adapter: Input: 100-240V~50/60Hz, Napięcie wyjściowe 9V~16V DC/AC
- Wbudowany mikrofon i głośnik
- Wbudowany w skrytych anteny
- Temperatura pracy: -10°C do +50°C
- Montaż naścienne na ścianie (zał. materiał montażowy)
- Waga / Wymiary: 158g / (L) 13,4 x (S) 7,4 x (W) 3,1cm

Monitor Kryty
- 7" TFT LCD Monitor kryty z 640x480 rozdzielczość wideo
- Pobór prądu 450mA & zewnętrzny zasilacz DC 9V/2A
- Tryb komunikacji bezprzewodowej z 2,4GHz
- 1 drożny lub 2 drożny funkcja interkomu
- Nagrywanie danych na kartę MicroSD do 32GB
- Przyciski sterowania z przodu dla łatwej obsługi
- Rolk kół sterowania dla różnych ustawień
- Kompatybilny z kamerą modelami: TX-59 i TX-59Plus
- Wbudowany mikrofon i głośnik
- Wbudowany w skrytych anteny
- Temperatura pracy: -10°C do +40°C
- Stoją na płaskiej powierzchnia
- Wsp. montaż (zał. materiał montażowy)
- Waga / Wymiary: 385g / (D) 20,4 x (S) 10,6 x (W) 2,7cm

Zawartość pakietu:
- 2 kamery zewnętrzne (kamera/dzwonek/wejście)
- 1 Monitor kryty (Monitor kryty/Monitor kryty/Pokój)
- DC 9V ładowarka dla monitora wewnętrznego
- DC kabel do kamery
- DC kabel do kamery
- 1 Śrubokręt (1 Śrubokręt)
- Wodoszczelna obudowa + 5 śruby
- Instrukcja obsługi + 4 kable
- Instrukcja obsługi

NL Toont tot 2 buitencamera's op 1 binnenmonitor
Toont 1 buitencamera op tot 3 binnenmonitors

Ondersteunt communicatie tussen 2 of 3 binnenmonitor
Ondersteunt communicatie tussen camera en 3 binnenmonitor
Video & Foto opnamefunctie
IP55 camera beschermingsklasse (tegen waterjet & stof)
Wide angle 120° camera
Infrared nachtzicht – Im met 2x IR LED
Draadloze transmissie ~200m open areas
Elektrische deuropener met veiligheidsfunktie met elektrische deuropener mogelijk
Gegevensopslag op MicroSD Kaart tot 32GB
Eenvoudig te bedienen en te instellen

Technische Specificaties:
Buitenkamera
- Camera met 120° wide angle
- Vervangbare oplaadbare (~3 hrs.) lithium-ion batterij 1100mAh 4.1Wh
- Speeltijd: ~3 hrs. continue, Standby ~300 hrs.
- Adapter: Input: 100-240V~50/60Hz, Output voltage/current: 9V~16V DC/AC
- Ingebouwde microfoon en luidspreker
- Ingebouwde antenne
- Bedrijfstemperatuur: -10°C tot +50°C
- Buitenmontage (incl. montagemateriaal)
- Gewicht / Afmetingen: 158g / (L) 13,4 x (W) 7,4 x (H) 3,1cm

Binnenmonitor
- 7" TFT LCD Binnenmonitor met 640x480 videoresolutie
- Stroomverbruik 450mA & externe stroomvoeding DC 9V/2A
- Draadloze communicatiemodus met 2,4GHz
- 1-weg of 2-weg intercom functie
- Gegevensopslag op MicroSD kaart tot 32GB
- Bedieningsknoppen voor de voorkant voor eenvoudige bediening
- Bedieningswiel zijdelings voor verschillende instellingen
- Compatibel met camera's: TX-59 en TX-59Plus
- Ingebouwde microfoon en luidspreker
- Ingebouwde antenne
- Bedrijfstemperatuur: -10°C tot +40°C
- Handmatig bediende
- Wandmontage (incl. montagemateriaal)
- Gewicht / Afmetingen: 385g / (L) 20,4 x (W) 10,6 x (H) 2,7cm

Verpakkingsinhoud:
- 2 Camera's (Buitenkamer/Deurbel/Ingangen)
- 1 Binnenmonitor (Binnenmonitor/Binnenmonitor/Kamer)
- DC 9V oplaadadapter voor binnenmonitor
- DC kabel voor buitenkamera
- 1x Schroevendraaier
- 1x Schroefset
- Waterdichte behuizing + 5 schroeven
- Gebruiksaanwijzing + 4 kabelbinders
- Gebruiksaanwijzing

IT Visualizzazione di fino a 2 telecamere esterne su 1 monitore interno
Visualizzazione di 1 telecamera esterna fino a 3 monitori dell'interno

Supporta la comunicazione tra 2 o 3 monitor dell'interno
Supporta la comunicazione tra telecamera e 3 monitor dell'interno
Video & Foto funzione di registrazione
IP55 classe di protezione della telecamera (contro acqua & polvere)
Telecamera grandangolare 120°
Visione da notte infrarosso – Im con 2x IR LED
Transmissione senza fili ~200m zonas inverterte
Apertura elettrica con funzione avvo avvre porte elettrique possibile
Salvataggio dei dati su scheda MicroSD fino a 32Gb
Manipolazione e regolazione facile

Specifiche tecniche:
Telecamera esterna
- Camera con 120° grandangolare
- Batteria agli ioni di litio sostituibile e ricaricabile (~3 ore) 1100mAh 4.1Wh
- Tempo di riproduzione: ~3 ore continuamente, tempo di standby ~300 ore
- Adattatore: Ingresso: 100-240V~50/60Hz, Tensione/intensità esterna 9V~16V DC/AC
- Microfono incorporato ed altoparlante
- Antenna integrata nascosta
- Temperatura di funzionamento: -10°C fino a +50°C
- Montaggio parete esterna (incl. materiale di montaggio)
- Peso / Dimensioni: 158g / (L) 13,4 x (L) 7,4 x (H) 3,1cm

Monitor interno
- Monitor interno da 7" TFT LCD con 640x480 risoluzione video
- Consumo di corrente 450mA & alimentazione esterna DC 9V/2A
- Modalità di comunicazione senza fili con 2,4GHz
- 1 vie o 2 vie funzione intercom
- Registrazione dei dati su scheda MicroSD fino a 32GB
- Pulsanti di controllo sulla parte anteriore per un facile utilizzo
- Rueda de controlando lateralmente per le diverse regolazioni
- Compatibile con telecamera modelli: TX-59 e TX-59Plus
- Microfono incorporato ed altoparlante
- Antenna integrata nascosta
- Temperatura di funzionamento: -10°C fino a +40°C
- Montaggio a parete (incl. materiale di montaggio)
- Peso / Dimensioni: 385g / (L) 20,4 x (L) 10,6 x (H) 2,7cm

Contenuto del pacchetto
- 2 Telecamere esterne (telecamera/campanello/ingresso)
- 1 Monitor interno (Monitor interno/Monitor interno/Stanza)
- Adattatore CC 9V di ricarica per il monitor interno
- Cavo CC per la telecamera
- 1 Cacciavite mini
- 1 Set di viti
- Custodia stagna + 5 viti
- Manuale d'uso + 4 cavi
- Manuale d'uso

CZ Displej až do 2 kamery venkovní na 1 monitor vnitřní
Displej 1 kamera venkovní na až do 3 monitory vnitřní

Podporuje komunikaci mezi 2 nebo 3 monitor vnitřní
Podporuje komunikaci mezi kamerou a 3 monitory vnitřní
Video & Foto funkce záznamu
IP55 třída ochrany kamery (proti vodním paprskem & prachu)
Širokoúhlá kamera 120°
Infračervené noční vidění – Im s 2x IR LED
Bezdrátový přenos ~200m otevřené prostory
Funkcí dveří ovonek & opener s elektrickým vnitřním mužnam
Komunikace pomocí s integrovaný mikrofon a reproduktor
Ukládání dat na kartu MicroSD až do 32GB
Snadná manipulace a nastavení

Technické údaje:
Kamera venkovní
- 1000 Lumen & 120° Kamera
- Vyměnitelné nabíjecí lithium-iontový baterie 1100mAh 4.1Wh
- Čas přehrávání: ~3 hodin nepřetržitě, pohotovostní režim ~300 hodin
- Adaptér: Vstupní: 100-240V~50/60Hz, Výstupní 9V~16V DC/AC
- Vestavěný mikrofon a reproduktor
- Vestavěná anténa
- Provozní teplota: -10°C až do 50°C
- Montáž na zeď (vč. montážní materiál)
- Hmotnost / Rozměry: 158g / (D) 13,4 x (S) 7,4 x (V) 3,1cm

Monitor Kryty
- 7" TFT LCD monitor vnitřní s 640x480 rozlišení video
- Spotřeba proudu 450mA & externí napájení DC 9V/2A
- Režim bezdrátové komunikace s 2,4GHz
- 1 cesta nebo 2 cesta funkci interkomu
- Ukládání dat na kartu MicroSD až do 32GB
- Ovládací tlačítka na přední straně pro snadné manipulace
- Boční kolečko kolem pro různé úpravy
- Možnost připojení k elektrický vrátný 6V-12V
- Integrovaný mikrofon a reproduktor
- Integrovaná anténa skrytá
- Provozní teplota: -10°C až do 40°C
- Upevnění na stěnu (vč. montážní materiál)
- Hmotnost / Rozměry: 385g / (D) 20,4 x (S) 10,6 x (V) 2,7cm

Obsah balení:
- 2 Kamery venkovní (kamera/zvonek/vchod)
- 1 Monitor krytý (Monitor krytý/Monitor krytý/Pokoj)
- DC 9V nabíjecí adaptér pro monitor
- DC kabel pro kamera
- 1 Mini nastavení
- 1 Sada šroubů
- Vodotěsné + 5 šrouby
- Návod na obsluhu + 4 kabelové vazby
- Návod k obsluze

4 260358 121352
WEEE-Reg.-No. DE94032013
Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG.
Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Germany
http://www.facebook.com/technaxx