TECHNAXX®

Easy Security Camera Set TX-28

Câmara digital inalámbrica resistente al agua (IP65) y libre de interferencias
• Hasta 4 cámaras se pueden conectar a un monitor
Rango de transmisión: ≥ 200m en espacios abiertos
Visión nocturna por IR & detector de movimiento PIR
Grabación de vídeo programable
Admite tarjetas de memoria MicroSD hasta 32GB
Modos de grabación: manual, programación de tiempo (función de temporizador) y por movimiento (PIR)
Móvil visualizable en iPhone y Android
Fácil instalación, Plug & Play

Especificaciones técnicas
• Cámara: Chipset: 2400 – 2483.5 MHz
• Cámara sensor: 1/4" CMOS CMOS
• Cámara captura: 1/4" CMOS
• Cámara mín. iluminación: 0.1Lux (IR encendido)
• Cámara ID lente / pixel efectivo: ID lente: f 640 (H) x 480 (V)
• Cámara S/N ratio: mín. 48 dB
• Cámara señal de vídeo: 1 Vp-p / 75 Ohm
• Cámara consumo: DC 5V / 1A
• Cámara dimensiones: 270 g / 52 X 53 x 190 X 68 x 145 X 57 mm
• Receptor alcance: 200m (open range)
• Receptor formato de vídeo: MPEG-4
• Receptor Video & Audio entrada: 1 ucha AV receptor
• Receptor Video & Audio entrada / salida: AV receptor, RCA receptor
• Monitor tamaño: 7" LCD TFT
• Monitor resolución: 480 x 800 (RGB 256) – 720 x 240 (NTSC 256)
• Monitor formato de vídeo: MicroSD Video, 1GB
• Monitor alcance de transmisión: ≥ 200m (espacio abierto)
• Monitor consumo: DC 12V / 1A
• Monitor peso / dimensiones: 285 g / 22.2 (H) x 180 / 120 (A) x 18.5 (P) mm

Receptor & Cámara
• Frecuencia: 2.4GHz / Banda 2.4GHz
• Cámara: Cámara inalámbrica, máx. 80 ~100mW

Contenido del paquete
• 1 x Monitor de 7" LCD
• 1 x Receptor de video inalámbrico (7"TFT LCD)
• 1 x Cámara IP65 (IP68 para conectar a un PC)
• 1 x AV-OUT
• 1 x Adaptador de alimentación para la cámara
• 1 x Adaptador de alimentación para el receptor
• 4 x Antenas de cámara
• 1 x Manual de usuario

Čtyřnásobná bezdrátová kamera sada, vodotěsná (IP65) a odolná proti rušení
• Lze připojit až 4 kamery na jednom monitoru
Dosah přenosu: ≥ 200m v otevřeném prostoru
Infračervené noční vidění & PIR detektor pohybu
Nahrávání videa programovatelné
Podpora karty MicroSD až 32GB
Režimy záznamu: ruční, doba programování (funkce časovače) nebo pohybu (PIR)
Mobilní zobrazitelný na iPhone a Android
Snadná instalace, okamžitě použití (Plug & Play)

Technické specifikace
• Kamera: Chipset: 2400 – 2483.5 MHz
• Kamera senzor: 1/4" CMOS CMOS
• Kamera zachycení: 1/4" CMOS
• Kamera min. osvětlení: 0.1Lux (IR zap.)
• Kamera ID čočky / efektivní pixel: ID kamery: f 640 (H) x 480 (V)
• Kamera S/N poměr: min. 48 dB
• Kamera video výstup: 1 Vp-p / 75 Ohm
• Kamera napájení: DC 5V / 1A
• Kamera rozměry: 270 g / 52 X 53 x 190 X 68 x 145 X 57 mm
• Přijímač dosah: 200m (otevřený prostor)
• Přijímač formát videa: MPEG-4
• Přijímač Video & Audio vstup: 1 ucho AV přijímače
• Přijímač Video & Audio výstup / vstup: AV přijímače, RCA přijímače
• Monitor velikost: 7" LCD TFT
• Monitor rozlišení: 480 x 800 (RGB 256) – 720 x 240 (NTSC 256)
• Monitor formát videa: MicroSD Video, 1GB
• Monitor dosah přenosu: ≥ 200m (otevřený prostor)
• Monitor spotřeba: DC 12V / 1A
• Monitor rozměry / hmotnost: 285 g / 22.2 (H) x 180 / 120 (A) x 18.5 (P) mm

Přijímač & Kamera
• Frekvence: 2.4GHz / Band 2.4GHz
• Kamera: Bezdrátová kamera, max. 80 ~100mW

Obsah balení
• 1 x Monitor 7" LCD
• 1 x Bezdrátová video kamera (7"TFT LCD přijímač)
• 1 x Kamera IP65 (IP68 lze připojit k PC)
• 1 x AV-OUT
• 1 x Napájecí adaptér pro kamera
• 1 x Napájecí adaptér pro přijímač
• 4 x Anténa kamery
• 1 x Uživatelská příručka

Digitale, kabellose, wetterfeste, wasserfeste (IP65) Kamerauset
• 4 Kanäle: unterstützt 4 Kameras auf einem Monitor
Reichweite: ≥ 200m (offenes Feld)
Digital & IR Bewegungsmelder
Hochempfindliches Mikrofon
Unterstützt MicroSD Karten bis 32GB
Aufnahmemodi: manuell, Zeitprogrammierung (Timer Funktion) oder per Bewegungsmelder (PIR)
Mobil aufrufbar auf iPhone und Android
Leichte Installation, Plug & Play

Technische Spezifikation
• Kamera Chipset: 2400 – 2483.5 MHz
• Kameraensor: 1/4" CMOS CMOS
• Kamera Aufnahme: 1/4" CMOS
• Kamera min. Beleuchtung: 0.1Lux (IR an)
• Kamera ID Linse / Effektive Pixel: ID Kamera: f 640 (H) x 480 (V)
• Kamera S/N Verhältnis: mind. 48 dB
• Kamera Videoausgang: 1 Vp-p / 75 Ohm
• Kamera Stromversorgung: DC 5V / 1A
• Kamera Abmessungen: 270 g / 52 X 53 x 190 X 68 x 145 X 57 mm
• Empfänger Reichweite: ≥ 200m (offenes Feld)
• Monitor Videoformat: MPEG-4
• Monitor Kompressionsformat: MPEG-4
• Monitor Video & Audio Eingang: 1 Kanal AV Empfänger
• Monitor Video & Audio Eingang / Ausgang: AV Empfänger, RCA Empfänger
• Monitor Speicherkarte: MicroSD Video, 1GB
• Monitor Sendebereich: ≥ 200m (offenes Feld)
• Monitor Stromverbrauch: DC 12V / 1A
• Monitor Gewicht / Maße: 285 g / 22.2 (H) x 180 / 120 (A) x 18.5 (P) mm

Monitor & Kamera
• Frequenz: 2.4GHz / Band 2.4GHz
• Kamera: Drahtlose Kamera, max. 80 ~100mW

Verpackungsinhalt
• 1 x Monitor 7" LCD
• 1 x Drahtloser Video 7"TFT LCD Empfänger
• 1 x Kamera IP65 (IP68 Kabel (Verbindung an PC)
• 1 x AV-OUT
• 1 x Netzteil für Kamera
• 1 x Netzteil für Empfänger
• 4 x Antenne für Kamera
• 1 x Bedienungsanleitung

Digital wireless interference-free waterproof (IP65) camera set
• 4 channels: supports 4 cameras on one monitor
Transmission range: ≥ 200m in open range
Infrared night vision & PIR motion detector
Recording programmable
Supports MicroSD cards up to 32GB
Recording modes: manual, time programming (timer function) or by motion (PIR)
Mobile displayable on iPhone and Android
Easy installation, Plug & Play

Technical specifications
• Camera chipset: 2400 – 2483.5 MHz
• Camera sensor: 1/4" CMOS CMOS
• Camera capture: 1/4" CMOS
• Camera min. illumination: 0.1Lux (IR on)
• Camera ID lens / effective pixel: ID lens: f 640 (H) x 480 (V)
• Camera S/N ratio: more than 48 dB
• Camera video output: 1 Vp-p / 75 Ohm
• Camera power: DC 5V / 1A
• Camera weight / dimensions: 270 g / 52 X 53 x 190 X 68 x 145 X 57 mm
• Monitor display: 7" TFT LCD
• Monitor resolution: 480 x 800 (RGB 256) – 720 x 240 (NTSC 256)
• Monitor compression format: MPEG-4
• Monitor Video & Audio input: 1 ucha AV receiver
• Monitor Video & Audio input / output: AV receiver, RCA receiver
• Monitor memory card: MicroSD Video, 1GB
• Monitor transmission range: ≥ 200m (open range)
• Monitor power consumption: DC 12V / 1A
• Monitor weight / dimensions: 285 g / 22.2 (H) x 180 / 120 (A) x 18.5 (P) mm

Monitor & Camera
• Frequency: 2.4GHz / Band 2.4GHz
• Camera: Wireless camera, max. 80 ~100mW

Package Contents
• 1 x Monitor 7" LCD
• 1 x Wireless Video 7"TFT LCD Receiver
• 1 x Camera IP65 (IP68 cable (PC connection)
• 1 x AV-OUT
• 1 x Power adapter for the camera
• 1 x Power adapter for the monitor
• 4 x Antenna for the camera
• 1 x User Manual

Sac de caméra sans fil numérique étanche (IP65) et sans interférence
• 4 canaux: jusqu'à 4 caméras sur un moniteur
Portée de transmission: ≥ 200 m sans obstacle
Vision nocturne infrarouge & détecteur de mouvement PIR
Mode de programmation
Prend en carte MicroSD jusqu'à 32GB
Modes d'enregistrement: manuel, programmation de temps (fonction minuterie) ou par mouvement (PIR)
Mobile affichable sur iPhone et Android
Installation facile, Prêt à l'emploi (Plug & Play)

Caractéristiques techniques
• Caméra chipset: 2400 – 2483.5 MHz
• Caméra capteur: 1/4" CMOS CMOS
• Caméra capture: 1/4" CMOS
• Caméra min. éclairage: 0.1Lux (IR marche)
• Caméra ID objectif / pixel efficace: ID objectif: f 640 (H) x 480 (V)
• Caméra rapport signal sur bruit: plus de 48 dB
• Caméra sortie vidéo: 1 Vp-p / 75 Ohm
• Caméra puissance: DC 5V / 1A
• Caméra poids / dimensions: 270 g / 52 X 53 x 190 X 68 x 145 X 57 mm
• Récepteur écran: 7" TFT LCD
• Récepteur résolution: 480 x 800 (RGB 256) – 720 x 240 (NTSC 256)
• Récepteur format de compression: MPEG-4
• Récepteur Video & Audio entrée / sortie: AV récepteur, RCA récepteur
• Récepteur Video & Audio entrée: 1 ucha AV récepteur
• Récepteur carte mémoire: MicroSD Video, 1GB
• Récepteur portée de transmission: ≥ 200m (sans obstacle)
• Récepteur consommation: DC 12V / 1A
• Récepteur poids / dimensions: 285 g / 22.2 (H) x 180 / 120 (A) x 18.5 (P) mm

Récepteur & Caméra
• Fréquence: 2.4GHz / Bande 2.4GHz
• Caméra: Caméra sans fil, max. 80 ~100mW

Contenu de la collection
• 1 x Moniteur 7" LCD
• 1 x Récepteur vidéo 7"TFT LCD (Récepteur)
• 1 x Caméra IP65 (IP68 câble (PC connection)
• 1 x AV-OUT
• 1 x Adaptateur d'alimentation pour la caméra
• 1 x Adaptateur d'alimentation pour le récepteur
• 4 x Antennes de caméra
• 1 x Manuel d'utilisation

Kit telecamera wireless digitale, impermeabile (IP65) e senza interferenze
• 4 canali: supporta 4 telecamere su un monitor
Distanza di trasmissione: ≥ 200m in campo aperto
Visione notturna a infrarossi & sensore di movimento PIR
Modalità di programmazione
Supporta schede MicroSD fino a 32GB
Modalità di registrazione: manuale, programmazione oraria (funzione timer) o dal movimento (PIR)
Visualizzazione mobile su smartphone iOS e Android
Facile Installazione, Plug & Play

Specifiche tecniche
• Telecamera chipset: 2400 – 2483.5 MHz
• Telecamera sensore: CMOS CMOS 1/4"
• Telecamera cattura: 1/4" CMOS
• Telecamera min. illuminazione: 0.1Lux (IR on)
• Telecamera ID obiettivo / pixel effettivo: ID lente: f 640 (H) x 480 (V)
• Telecamera rapporto S/N: più di 48 dB
• Telecamera uscita video: 1 Vp-p / 75 Ohm
• Telecamera potenza: DC 5V / 1A
• Telecamera peso / dimensioni: 270 g / 52 X 53 x 190 X 68 x 145 X 57 mm
• Ricevitore schermo: 7" TFT LCD
• Ricevitore risoluzione: 480 x 800 (RGB 256) – 720 x 240 (NTSC 256)
• Ricevitore formato di compressione: MPEG-4
• Ricevitore Video & Audio ingresso / uscita: AV ricevitore, RCA ricevitore
• Ricevitore Video & Audio ingresso: 1 ucha AV ricevitore
• Ricevitore memoria: MicroSD Video, 1GB
• Ricevitore distanza di trasmissione: ≥ 200m (campo aperto)
• Ricevitore consumo: DC 12V / 1A
• Ricevitore peso / dimensioni: 285 g / 22.2 (H) x 180 / 120 (A) x 18.5 (P) mm

Ricevitore & Telecamera
• Frequenza: 2.4GHz / Banda 2.4GHz
• Telecamera: Telecamera senza fili, max. 80 ~100mW

Elenco parti
• 1 x Monitor 7" LCD
• 1 x Ricevitore video Wireless con 7"TFT LCD Rx
• 1 x Telecamera IP65 (IP68 cavo (collegamento al PC)
• 1 x Cavo AV-OUT
• 1 x Alimentatore per la telecamera
• 1 x Alimentatore per il ricevitore
• 4 x Antenne per telecamera
• 1 x Manuale di istruzione

TECHNAXX®
Easy Security Camera Set TX-28

Digitales, kabelloses, wetterfestes Outdoor-Funkkamerasystem mit Aufnahmefunktion
Digital, waterproof outdoor wireless camera system with recording function

4 260101 737953

TECHNAXX®

Easy Security Camera Set TX-28

Digitales, kabelloses, wetterfestes
Outdoor-Funkkamerasystem mit Aufnahmefunktion

Digital, waterproof outdoor wireless camera system with recording function

- 7 Zoll TFT LCD-Bildschirm inklusive einer Außenkamera
- Gleichzeitige Darstellung von bis zu 4 Kameras auf dem • LCD-Bildschirm
- Eingebauter Videorecorder und 4 auswählbare Kanäle
- Aufnahmemodi: manuell, Zeitprogrammierung (Timer Funktion), PIR-Bewegungsmelder
- Digitale Signalübertragung bis zu 200m Reichweite im freien Feld
- Infrarot-Nachtsicht und hochempfindliches Mikrofon
- Mobil aufrufbar auf iPhone und Android
- Unterstützt MicroSD Karten bis 32GB
- Einfache Plug & Play Installation ohne Kabel

Einfache Bedienung über My Secure App

4 260101 737953

Made in China

WEEE-Reg.-Nr. DE94682873

Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG
Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Germany

http://www.facebook.com/technaxx